






K 3 Full Control

Идеальный аппарат высокого давления для периодического применения для очистки небольших загрязнений. Индикация давления на пистолете аппарата K 3 Full Control - оптимальное давление для каждого вида поверхности.



1 Пистолет и струйные трубки Full Control Power

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму

2 Место для аксессуаров, пистолета высокого давления и кабеля

- Струйные трубки всегда под рукой
- Крюк большого размера обеспечивает аккуратное хранение шланга и кабеля на корпусе аппарата.

3 Бак для чистящего средства

- Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей

4 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную высоту
- Полностью убирается для удобного хранения



K 3 Full Control

- Пистолет Full Control с индикацией ступеней давления
- Телескопическая ручка
- Бачок для чистящего средства

Технические характеристики

№ для заказа	1.676-020.0	
Штрих-код (EAN)	4054278533728	
Давление	бар / МПа	20–120 / 2–12
Производительность	л/ч	380
Макс. температура воды на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Масса (без принадлежностей)	кг	4,31
Размеры (Д × Ш × В)	мм	307 × 280 × 677
Параметры электросети	В	220–240

Комплектация

Пистолет	G 120 Q Full Control	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	6
Система подачи чистящего средства	Бачок	
Встроенный фильтр для воды	■	
Штуцер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
Съемный бак для чистящего средства	■	

■ Входит в комплект поставки.

K 3 Full Control 1.676-020.0

KÄRCHER


		№ для заказа				Цена	Описание	
Струйные трубки								
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3	1	2.642-724.0					Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 120 для K 2 - K 3	2	2.642-727.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая трубка	3	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Защитный брызговик	4	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыши или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	6	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	7	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	8	2.643-239.0					Для моек серии K 3 - K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Пистолеты								
G 120 Q Full Control	9	2.643-823.0					Not for AKRU	■
Очистка поверхностей								
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	10	2.644-084.0						□
Мощная швабра PS 30	11	2.644-123.0						□
Комплект запасных сопел для T 350	12	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	□
Мощная швабра PS 40	13	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	14	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	□
Комплект запасных сопел	15	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

K 3 Full Control 1.676-020.0

KÄRCHER


		№ для заказа				Цена	Описание	
Моечные щетки и губки								
Мощная щетка WB 150	16	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	17	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	19	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	20	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	21	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 100	22	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
WB 120	23	2.644-061.0						<input type="checkbox"/>
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect								
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	24	2.643-585.0					Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	25	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года								
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	26	2.643-037.0					Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect								
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	27	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 3 - K 7. 10 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	28	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	29	2.641-708.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

K 3 Full Control 1.676-020.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Для промывки труб									
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	30	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	31	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	32	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка									
Насадка для пенной чистки FJ 6	33	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	34	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	35	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	36	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Прочее									
Комплект для гидроабразивной чистки	37	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	38	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	39	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	40	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	41	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

K 3 Full Control 1.676-020.0

KÄRCHER



								№ для заказа	Цена	Описание	
Тележки для шлангов											
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0								Со съёмной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0								Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0								Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съёмной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой.	<input type="checkbox"/>
Шланги											
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	4	2.645-156.0								Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	5	2.645-258.0								Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	6	2.645-138.0								Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0								Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0									<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0									<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0									<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива											
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0								Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	12	2.645-194.0								Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0								Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0								Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.