


Смеситель для раковины Geberit Piave, настенный монтаж, питание от генератора, с функциональным блоком для скрытого монтажа



Цели применения

- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для общественных и полупублических зон
- Для монтажа в монтажные элементы Geberit для раковины, электронный встраиваемый в стену смеситель с функциональным блоком для скрытого монтажа
- Для подсоединения холодной и горячей воды (только модель со смесителем или термостатическим смесителем)
- Для подсоединения к линии подачи холодной или смешанной воды (только в модели без смесителя)
- Для установки вместе с умывальником из нержавеющей стали
- Для расхода воды > 3 л/мин
- Модель со смесителем или термостатическим смесителем не подходит для проточного нагревателя, см. технический паспорт «Смесители для раковин с проточными водонагревателями»
- Для облицовки толщиной 10–50 мм

Характеристики

- Блок смесителя I согласно стандарту DIN 4109
- Автоматическое задействование
- ИК-датчик присутствия пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Антивандальный
- Ограничение объемного расхода с помощью азратора
- Регулировка температуры смесителем (только модель со смесителем или термостатическим смесителем)
- Невозможно отрегулировать подачу только горячей или только холодной воды (только модель со смесителем или термостатическим смесителем)
- Энергообеспечение от генератора и аккумулятора
- Автономное энергообеспечение
- Предупреждение при низком заряде аккумулятора
- Регулируемый режим экономии энергии
- Экономия воды благодаря двухлучевой технологии моментального сканирования
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Регулируемая программа экономии воды
- Регулируемая программа периодической подачи воды
- Постоянная подача воды регулируется индивидуально
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy

Объем поставки

- Смеситель для раковины
- ИК-датчик с кабелем питания
- Управляющая электроника
- Функциональный узел

- Возможна ручная регулировка различных функций
- Со встроенным обратным клапаном
- Генератор обеспечивает автономную работу водоразборного крана при задействовании в среднем от 20 раз в день с длительностью подачи воды по 4 с
- Функциональный узел со встроенными корзинчатыми фильтрами

Технические характеристики

Степень защиты	IPX4
Рабочее напряжение	3.2 В пост. тока
Рабочее давление	2-10 бар
Перепад давления холодной воды / горячей воды	≤ 1.5 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Температура окружающего воздуха	1–40 °C
Температура хранения	-20 – +70 °C
Максимальная температура воды	60 °C
Максимальная рабочая температура воды, кратковременно	90 °C
Расход воды при 3 бар	5 л/мин
Расчетный расход	0.07 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	2 бар
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	5-200 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	5 с
Материал	Хромированная латунь / пластик

- Аккумулятор для генераторного режима
- Ключ для азратора
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Инсталляция Geberit для раковины
- Защитная крышка

Арт. №	Цвет / поверхность	Смеситель	L
116.266.21.1	Глянцевый хром	С миксером	17 см
116.286.21.1	Глянцевый хром	С миксером	22 см

Принадлежности

- Пульт для настройки Geberit
- Пульт очистки Geberit