


Смеситель для раковины Geberit тип 186, питание от генератора



Образец



Цели применения

- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для общественных и полупублических зон
- Для встраивания на раковины или панели раковины
- Для подключения холодной и горячей воды (только модель со смесителем)
- Для подсоединения к линии подачи холодной или смешанной воды (только в модели без смесителя)
- Для установки вместе с умывальником из нержавеющей стали
- Для расхода воды > 3 л/мин
- Модель со смесителем не подходит для проточного водонагревателя

Характеристики

- Блок смесителя I согласно стандарту DIN 4109
- Автоматическое задействование
- ИК-датчик присутствия пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Антивандальный
- Ограничение объемного расхода с помощью аэратора
- Предварительная настройка температуры через монтируемый под раковиной смеситель (только в модели со смесителем)
- Невозможно отрегулировать подачу только горячей или только холодной воды (только модель со смесителем)
- Энергообеспечение от генератора и аккумулятора
- Автономное энергообеспечение
- Предупреждение при низком заряде аккумулятора
- Экономия воды благодаря двухлучевой технологии моментального сканирования
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Регулируемая программа экономии воды
- Регулируемая программа периодической подачи воды
- Постоянная подача воды регулируется индивидуально
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Возможна ручная регулировка различных функций
- Со встроенным обратным клапаном
- Генератор обеспечивает автономную работу водоразборного крана при задействовании в среднем от 20 раз в день с длительностью подачи воды по 4 с

Объем поставки

- Генераторный блок
- Гибкая подводка 3/8"
- Корзинчатый фильтр
- Переходник для углового запорного вентиля G 3/8"

Технические характеристики

Тип батарей	Литий-ионная (6.6 В)
Степень защиты	IP44
Рабочее напряжение	6.6 В пост. тока
Рабочее давление	2-8 бар
Перепад давления холодной воды / горячей воды	≤ 1.5 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Температура окружающего воздуха	1-40 °C
Максимальная температура воды	60 °C
Максимальная рабочая температура воды, кратковременно	90 °C
Расход воды при 3 бар	6 л/мин
Расчетный расход	0.07 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	2 бар
Расстояние распознавания, диапазон настройки	5-33 см
Расстояние распознавания, заводская установка	16-18 см
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	168 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	3-180 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	3 с
Материал	Хромированная латунь

- Монтируемый под раковиной смеситель (только в модели со смесителем)
- Ключ для аэратора
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Смеситель
116.366.21.1	Глянцевый хром	С миксером под столом

Принадлежности

- Комплект Geberit для настенного монтажа генераторного блока
- Зарядное устройство Geberit
- Пульт для настройки Geberit
- Пульт очистки Geberit