

## Опорная рама для писсуара ТЕМРОFIX 3

Арт. 543006D-430036

Сенсорный кран от батареи - Для писсуаров с гибкой подводкой 1/2"



### ОПИСАНИЕ

**Опорная рама для писсуара ТЕМРОFIX 3 - Арт. 543006D-430036**

Опорная рама для писсуара с сенсорным краном :  
 Рама из черной эпоксидной стали.  
 Крепление к полу и несущей стене при помощи анкеров.  
 Регулируемой расстояние от 95 до 280 мм.  
 Регулирование высоты от 0 до 200 мм.  
 Эвакуационная труба Ø 50 с герметичной прокладкой.  
 Поставляется предварительно собранной.  
 Соответствует требованиям нормы NF D12-208.  
 Подходит для сплошных стен от 13 до 120 мм.  
 Гарантия 10 лет.  
 Оборудована сенсорным краном ТЕМРОМАТИС 4 F1/2" :  
 Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).  
 Черная пластина из противоударной стеклокерамики 145 x 145 мм, с интегрированной электроникой.  
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.  
 Встраиваемый герметичный блок.  
 Запуск через 10 детекции.  
 3 программы (объем ополаскивания регулируется в зависимости от типа писсуара).  
 Режим интенсивного пользования (эксклюзивно у DELABIE).  
 Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (регулируется до 12 часов или ВЫКЛ) после последнего использования : препятствует проникновению запахов.  
 Расход до 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.  
 Латунное соединение 1/2" для писсуаров с подводом через гибкий шланг.  
 Технические характеристики : см. ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара арт. 430РВОХ-430036.

Состав комплекта :  
 (543006D) : опорная рама, патрубок с латунным соединением 1/2" для писсуаров с подводом через гибкий шланг, сливная труба Ø 50, встраиваемый блок с защитой, клапаны с временными заглушками для прочистки водопроводной сети, соединительные детали.  
 (430036) : панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, кран, электроклапан, фильтр и запорный вентиль.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактный пуск



3 программы ополаскивания,  
интенсивный режим



Быстрая и простая установка



Периодическое гигиеническое  
ополаскивание

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Опорная рама для писсуара ТЕМРОФИХ 3 - Арт. 543006D-430036

Подключение	Батарея 6 V
Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	985 - 1 385 мм
Глубина	160 - 220 мм
Ширина	430 мм
Покрытие	Черное стекло
Стандарты	    
Гарантия	

