

STABILIZER

ПРИСАДКА, ПОВЫШАЮЩАЯ СРОК ГОДНОСТИ БЕНЗИНА ДО 24 МЕСЯЦЕВ.

ДЛЯ 2Х И 4Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Применение

MOTUL STABILIZER может быть добавлен в бензин.
многоцелевая разработка позволяет:

- предотвратить окисление и осмоление бензина, что упрощает запуск после консервации.
- предотвратить образование отложений в карбюраторе, камере сгорания и на клапанах
- очистить клапана, для нормальной работы двигателя

Подходит для садовой, водной техники, мотоциклов, снегоходов и т.д.

Характеристики

Предохраняет бензин от окисления

Предохраняет двигатель от коррозии

Очищает карбюратор и инжектор

Удаляет и не дает образовываться отложениям на клапанах

Совместим с этилированным и неэтилированным бензином

Совместим с каталитическими нейтрализаторами.

Рекомендации по применению

Нажать на бутылку, чтобы заполнить верхнюю часть. Затем вылить необходимый объем средства в канистру или топливный бак перед тем, как залить в него бензин.

MOTUL STABILIZER рекомендуется использовать:

- с нормальной дозировкой, при каждой заправке топливом.
- с увеличенной дозировкой, для очистки двигателя и восстановления его характеристик.
- перед зимнем хранением, запустите двигатель, на бензине со средством MOTUL STABILIZER, чтобы обеспечить защиту от коррозии внутри топливной системы двигателя.

Нормальная дозировка: 250 мл на 200 л бензина

Увеличенная дозировка: 250 мл на 100 л бензина

Физико-химические данные

Плотность при 15°C (59°F)	ASTM D4052	0.812
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	1.76 mm ² /s
Температура вспышки	ASTM D92	76°C / 169°F

Безопасность

Прочтите информацию, указанную в листе безопасности продукта, а также на этикетке.