



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### СТАНДАРТЫ



### СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-5400AE Термостат THG 3/4" с 2 вентилями, коробкой для встраивания и восковым картриджем, без ручек регулировки
- Ref. G00-5100G Стопорное кольцо для термостатического смесителя THG с комплектом креплений

### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Blush PVD - H62	Аранья (черный никель) - D24	Никель - B01	Покрытие PVD матовый золотистый - H53	Светлое золото - F30
Graphite PVD - H64	Золото - F01	Покрытие PVD бронза - F33	Покрытие PVD матовый никель - H56	Серебро с родием - F18
Matt Umber PVD - H67	Матовое золото - F07	Покрытие PVD золотистый цвет - H52	Покрытие PVD никель - H55	Состаренный никель - H28
Matt blush PVD - H60	Матовое светлое золото - F31	Покрытие PVD латунь - H49	Розовое золото - F27	Хром - A02
Matt graphite PVD - H65	Матовый никель - C01	Покрытие PVD матовая бронза - F34	Сатинированное золото - F03	Хром/золото - G02
Umber PVD - H66	Матовый хром - C02	Покрытие PVD матовая латунь - H50	Сатинированный хром - C03	