

Drückergriffgarnitur 111PBDG02

Matter Polyamidgriff mit durchgehendem Stahlkern Durchmesser 33 mm, als geschlossenes Oval, Höhe 400 mm, Breite 105 mm, Schildunterteile aus Metall mit matter Polyamidabdeck-Kappe, Lagerung als wartungsfreies Gleitlager, Rückstellmechanik für den Stoßgriff. Schnelle Montage an der Tür durch bereits vormontierte Stoßgriffe am Unterteil.

Geeignet als Bedienelement an Türen nach DIN 18040, mit barrierefreier Funktion im Betätigungsbereich bei 850 mm OFF. Kontrastierende Ausführung in farbigem Polyamid. Paarweise Montage, Funktion in Öffnungsrichtung - Drücken, Funktion in Gegenrichtung - Ziehen, mit durchgehendem Vierkantstift.

Klassifizierung:

Vierkant 8 - keine Klassifizierung

Vierkant 9 mm:

Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Klassifizierung nach DIN EN 179

Nutzungskategorie: Klasse 3

Dauerfunktionstüchtigkeit: Klasse 7

Türmasse: Klasse 6

Verwendung an Rauch- und Feuerschutztüren: Klasse 0, A oder B

Sicherheit - Personenschutz: Klasse 1

Korrosionsschutz: Klasse 3

Sicherheit - Einbruchschutz: Klasse 2

Überstand des Bedienelements: Klasse 1

Betätigungsart: B

Anwendungsbereich der Tür: Klasse A, B, C oder D


Die Klassifizierung ergibt sich nur in Verbindung mit dem Schloss nach DIN EN 179, z.B. BKS, Fuhr oder Fliether

Die oben gewählten Kombinationen sind frei vergeben und müssen nicht auf einen Schlosspartner zutreffen.

Für nähere Informationen fragen Sie HEWI oder den Schlosspartner!



Abmessungen in mm



Farben



Polyamid, matt

Alternative Farben



Polyamid