

# Керамический писсуар с радарным устройством смыва SLP 32R



SLP 32 - ARQ С КРЫШКОЙ

## Характеристики

- простая установка
- всё устройство смыва расположено за писсуаром
- реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04 без демонтажа писсуара (акустическая индикация настройки)
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- возможность регулировки расхода воды шаровым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой

## Схема включения и монтажа



Размеры (мм)	A	B	C	D
SLP 32 - Arq	390	195	200	420

\* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

## Технические данные

<b>Размер монтажной коробки</b>	140 x 140 x 75 мм
<b>Питающее напряжение</b>	
▪ SLP 32R	24 В пост.
▪ SLP 32RZ	230 В
▪ SLP 32RB	6 В
<b>Потребляемая мощность</b>	
▪ напряжение 24 В пост.	8 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	18 л/мин. (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 3/4"
<b>Выход воды</b>	выпускной патрубок с уплотнением



## Спецификация поставки

SLP 32R	- арт. № 01324	керамический писсуар с радарным устройством смыва, монтажная пластмассовая
SLP 32RZ	- арт. № 01325	коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном
SLP 32RB	- арт. № 11327	и шаровым вентилем, выпускной патрубок с уплотнением, источник питания (SLP 32RZ), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 V, 2700 mAh с держателем батареек (SLP 32RB)

Автоматические устройства смыва писсуаров

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства
- SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 11 - арт. № 06110 ароматическое ситечко в писсуар - оранжевое, запах манго
- SLA 11A - арт. № 06111 ароматическое ситечко в писсуар - красное, запах киви, грейпфрут
- SLA 11B - арт. № 06112 ароматическое ситечко в писсуар - прозрачное, запах жимолость
- SLA 11C - арт. № 06113 ароматическое ситечко в писсуар - голубое, запах цветы хлопка
- SLR 01 - арт. № 08010 монтажная рама в гипсокартон для писсуара с радарным устройством смыва с монтажной коробкой за писсуаром
- SLR 22 - арт. № 08220 монтажная рама в гипсокартон для пикреплении на пол и стену, предназначен для керамических писсуаров и писсуаров из нержавеющей стали (SLPN 07, SLPN 09) и устройств смыва, которое расположены над писсуаром (SLP 02, SLP 06)
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)