

Керамический писсуар с радарным устройством смыва SLP 59RS




SLP 59 - LEMA

Характеристики

- простая установка при помощи бумажного шаблона
- всё устройство смыва расположено за писсуаром
- реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04 без демонтажа писсуара (акустическая индикация настройки)
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- возможность регулировки расхода воды угловым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой

Схема включения и монтажа



- 1 - отток Ø 50 мм
- 2 - отверстие для крепления
- 3 - подача воды G 1/2"
- 4 - подвод питания электроники 24 В пост. или 230 В
- 5 - отверстие для дюбели Ø 8 мм
- 6 - отверстие для дюбели Ø 6 мм
- 7 - источник питания

Размеры (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
SLP 59 - Lema	350	230	180	20	65	310	70	234	446	67

* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

Технические данные

Питающее напряжение

- SLP 59RS 24 В пост.
- SLP 59RZ 230 В
- SLP 59RB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 8 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

18 л/мин. (инф. пар.)
наруж. резьба G 1/2"
выпускной патрубков с уплотнением

Подача воды

Выход воды



Спецификация поставки

- SLP 59RS - арт. № 11596 керамический писсуар с радарным устройством смыва на монтажной рейке,
SLP 59RZ - арт. № 01595 электромагнитный клапан, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром
SLP 59RB - арт. № 11597 и обратным клапаном, выпускной патрубков с уплотнением, крепежный комплект, бумажный шаблон, источник питания (SLP 59RZ), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 mAh с держателем батареек (SLP 59RB)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства
- SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 11 - арт. № 06110 ароматическое ситечко в писсуар - оранжевое, запах манго
- SLA 11A - арт. № 06111 ароматическое ситечко в писсуар - красное, запах киви, грейпфрут
- SLA 11B - арт. № 06112 ароматическое ситечко в писсуар - прозрачное, запах жимолость
- SLA 11C - арт. № 06113 ароматическое ситечко в писсуар - голубое, запах цветы хлопка
- SLR 01L - арт. № 08015 монтажная рама в гипсокартон для писсуара с радарным устройством смыва на монтажной рейке
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)