


## Тройник равнопроходной Geberit Mapress из нержавеющей стали (газ)



Образец



### Цели применения

- Для природных газов
- Для сжиженных газов
- Для биогазов
- Для природных и сжиженных газов

- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

### Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

### Характеристики

- Индикатор обжима

| Арт. № | DN  | d, ø    | arc | L       | L1      | l       | Z      | Z1     |
|--------|-----|---------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|
| 34028  | 12  | 15 мм   | 90° | 6.4 см  | 3.9 см  | 3.2 см  | 1.2 см | 1.9 см |
| 34029  | 15  | 18 мм   | 90° | 6.8 см  | 4.1 см  | 3.4 см  | 1.4 см | 2.1 см |
| 34030  | 20  | 22 мм   | 90° | 7.4 см  | 4.4 см  | 3.7 см  | 1.6 см | 2.3 см |
| 34031  | 25  | 28 мм   | 90° | 8.4 см  | 5 см    | 4.2 см  | 1.9 см | 2.7 см |
| 34032  | 32  | 35 мм   | 90° | 10 см   | 5.7 см  | 5 см    | 2.4 см | 3.1 см |
| 34033  | 40  | 42 мм   | 90° | 11.4 см | 6.5 см  | 5.7 см  | 2.7 см | 3.5 см |
| 34034  | 50  | 54 мм   | 90° | 13.8 см | 7.7 см  | 6.9 см  | 3.4 см | 4.2 см |
| 34285  | 65  | 76.1 мм | 90° | 23 см   | 11.0 см | 11.5 см | 6.2 см | 5.7 см |
| 34286  | 80  | 88.9 мм | 90° | 26 см   | 12.7 см | 13 см   | 7 см   | 6.7 см |
| 34287  | 100 | 108 мм  | 90° | 31 см   | 15.3 см | 15.5 см | 8 см   | 7.8 см |