

BISOFIX® E13 + Bifix® G2

(D 03 06)

для изолированных труб 8,0 - 168,3 мм



Свойства и преимущества

- for combination with elastomeric foam insulation
- vapourproof glueable with pipe insulation
- insulating pipe support with Bifix® G2 clamp
- Bifix® G2 with M8/M10 connection nut
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- класс огнестойкости B2
- PIR density for D <80mm = 80kg/m³
- PIR density for D >80mm = 120kg/m³
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- temperature range -45 °C - +105 °C

Арт. №	Состоит Из	D (мм)	Модель	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
I133008008	I130000008 + 3008039	8,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	100	50
I133008010	I130000010 + 3008039	10,2	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	100	50
I133008012	I130000012 + 3008039	12,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	100	50
I133008015	I130000015 + 3008045	15,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	100	50
I133008018	I130000018 + 3008045	17,2 - 18,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	100	50
I133008022	I130000022 + 3008052	21,3 - 22,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	100	50
I133008028	I130000028 + 3008058	26,9 - 28,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	100	50
I133008035	I130000035 + 3008064	33,7 - 35,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	100	50
I133008042	I130000042 + 3008070	42,4	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	150	50
I133008048	I130000048 + 3008079	48,3	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	225	50
I133008054	I130000054 + 3008083	54,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	225	50
I133008057	I130000057 + 3008083	57,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	350	50
I133008060	I130000060 + 3008091	60,3	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	350	50
I133008064	I130000064 + 3008105	64,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	350	50
I133008070	I130000070 + 3008105	70,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	425	50
I133008076	I130000076 + 3008115	76,1	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	575	25
I133008089	I130000089 + 3008130	88,9	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	875	25
I133008102	I130000102 + 3008140	101,6	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	1 000	25
I133008108	I130000108 + 3008140	108,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	1 075	25
I133008114	I130000114 + 3008160	114,3	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	1 250	25
I133008133	I130000133 + 3008169	133,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	1 475	25
I133008140	I130000140 + 3008180	139,7	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	1 700	5
I133008160	I130000160 + 3008200	159,0 - 160,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	1 950	5
I133008168	I130000168 + 3008200	168,3	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Clamp	2 125	5

BISOFIX[®] E13 + Bifix[®] G2

для изолированных труб 8,0 - 168,3 мм

(D 03 06)

