

ПРИМЕНЕНИЕ:

Силовые удлинители STEKKER предназначены для присоединения электрических приемников к однофазным электрическим сетям с номинальным напряжением свыше 50В, но не более 250В, и номинальным током не более 16А. За счет наличия провода КГ (гибкий кабель из каучука) данные удлинители могут использоваться при минусовых температурах без потери гибкости. Модели серии Professional подходят для применения как внутри помещений, так и на улице.

Чаще всего такие удлинители используются для подключения электроинструмента при проведении ремонтных работ в быту и на строительных объектах для подключения строительной техники. Также они бывают полезными на различных производствах и складах. Не менее актуальны удлинители с кабелем КГ на приусадебных участках: к удлинителям подключают садовую технику.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удлинители оснащены медным кабелем КГ сечением 3х1,5мм² и 3х2,5мм² с каучуковой вилкой на 16А. Розеточный блок на 4 места, где розетки закрыты дополнительными крышками на пружинах, обеспечивающими степень защиты IP44.

Удлинители данной серии имеют металлическую катушку и кабель длиной 20, 30 и 50 метров.

Катушка крепится к металлической устойчивой стойке с пластиковой ручкой. Все удлинители имеют заземляющий контакт и 1-й класс электробезопасности. Срок службы удлинителей составляет не менее 5 лет. Гарантия 1 год.

Внимание! Необходимо помнить, что в случае использования удлинителя с неразмотанным кабелем, допустимая нагрузка уменьшается.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	PRF02-31-20	PRF02-31-30	PRF02-31-50	PRF02-41-20	PRF02-41-30	PRF02-41-50
Артикул	39785	39786	39787	39784	39296	39297
Серия	Professional					
Напряжение номинальное	250В					
Номинальный ток	16А					
Максимальная нагрузка	3520W					
Материал токоведущих частей	медь					
Материал контактов заземления на вилке	латунь					
Материал корпуса/рамки	сталь					
Длина кабеля	20м	30м	50м	20м	30м	50м
Сечение кабеля	3×1.5мм ²			3×2.5мм ²		
Степень защиты	IP44					
Наличие кнопки	нет					
Наличие крышек	да					
Количество мест	4					
Цвет катушки	синий					