

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, FKM, синее



Образец

Цели применения

- Для минеральных и смазочных масел
- Для топлива (например, дизельного)
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–4)

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП

Технические характеристики

Рабочая температура	-25 – +180 °C
Материал	FKM

Арт. №	DN	d, ø
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress CuNiFe		
90882	12	15 мм
90884	20	22 мм
90885	25	28 мм
90886	32	35 мм
90887	40	42 мм
90888	50	54 мм
90891	65	76.1 мм
90892	80	88.9 мм
90893	100	108 мм
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из меди		
90881	10	12 мм
90882	12	15 мм
90883	15	18 мм
90884	20	22 мм
90885	25	28 мм
90886	32	35 мм
90887	40	42 мм
90888	50	54 мм
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из нержавеющей стали		
90881	10	12 мм
90882	12	15 мм
90883	15	18 мм
90884	20	22 мм
90885	25	28 мм
90886	32	35 мм
90887	40	42 мм
90888	50	54 мм
90891	65	76.1 мм
90892	80	88.9 мм

Арт. №	DN	d, ø
90893	100	108 мм
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из углеродистой стали		
90881	10	12 мм
90882	12	15 мм
90883	15	18 мм
90884	20	22 мм
90885	25	28 мм
90886	32	35 мм
90887	40	42 мм
90888	50	54 мм
90891	65	76.1 мм
90892	80	88.9 мм
90893	100	108 мм