

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, CIIR, черное



Образец

Цели применения

- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для слабозагрязненных и обычных бытовых сточных вод с pH-значением > 6,0
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для спринклеров (водозаполненные системы)
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)

- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП

Технические характеристики

Рабочая температура	-30 – +120 °C
Материал	CIIR

Арт. №	DN	d, ø
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress CuNiFe		
90402	12	15 мм
90404	20	22 мм
90405	25	28 мм
90406	32	35 мм
90407	40	42 мм
90408	50	54 мм
90409	65	76.1 мм
90410	80	88.9 мм
90411	100	108 мм
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из меди		
90401	10	12 мм
90402	12	15 мм
90403	15	18 мм
90404	20	22 мм
90405	25	28 мм
90406	32	35 мм
90407	40	42 мм
90408	50	54 мм
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из нержавеющей стали		
90401	10	12 мм
90402	12	15 мм
90403	15	18 мм
90404	20	22 мм
90405	25	28 мм
90406	32	35 мм
90407	40	42 мм
90408	50	54 мм
90409	65	76.1 мм

Арт. №	DN	d, ø
90410	80	88.9 мм
90411	100	108 мм
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из углеродистой стали		
90401	10	12 мм
90402	12	15 мм
90403	15	18 мм
90404	20	22 мм
90405	25	28 мм
90406	32	35 мм
90407	40	42 мм
90408	50	54 мм
90412	65	66.7 мм
90409	65	76.1 мм
90410	80	88.9 мм
90411	100	108 мм