


Запорный вентиль Geberit Mapress прямой



Образец



Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для сжатого воздуха до 6 бар/600 кПа рабочего давления

Характеристики

- Верхняя часть полностью промывается

- Корпус клапана из сплава красной латуни
- Верхняя часть из латуни
- Не требующее техобслуживания уплотнение шпинделя с самосмазывающимся манжетным уплотнением из EPDM
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Рабочая температура | 0–95 °C

Арт. №	DN	DNV	d, ø	D	L	L1	Z	PN
94862	12	15	15 мм	6 см	13 см	10.5 см	4.5 см	16 бар
94863	15	15	18 мм	6 см	13.2 см	10.5 см	4.6 см	16 бар
94864	20	20	22 мм	6 см	14.2 см	10.9 см	5 см	16 бар
94865	25	25	28 мм	7 см	15.8 см	13.7 см	5.6 см	16 бар
94866	32	32	35 мм	7 см	17.2 см	16.2 см	6 см	16 бар