

Переходник Geberit Merla на Geberit Mapress, с гладким концом, NPW



Образец

Цели применения

- Для химически очищенной воды
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Подходит исключительно для опрессовки в прессовых соединениях Geberit Mapress
- Для промышленных нужд

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	L	H
601.510.00.5	12	16 мм	15 мм	6.1 см	3.6 см
602.510.00.5	15	20 мм	18 мм	6.3 см	3.6 см
602.511.00.5	15 / 20	20 мм	22 мм	6.4 см	3.7 см
603.510.00.5	20	26 мм	22 мм	6.9 см	3.7 см
604.510.00.5	25	32 мм	28 мм	6.8 см	3.9 см
605.510.00.5	32	40 мм	35 мм	7.7 см	4.3 см
606.510.00.5	40	50 мм	42 мм	9.8 см	6.0 см
607.510.00.5	50	63 мм	54 мм	14 см	7.3 см