


## Запорный вентиль Geberit Merla угловой



Образец



### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для холодной питьевой воды до 16 бар / 1600 кПа рабочего давления
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для сжатого воздуха до 6 бар/600 кПа рабочего давления

### Характеристики

- Верхняя часть полностью промывается
- Корпус клапана из сплава красной латуни
- Верхняя часть из латуни
- Не требующее техобслуживания уплотнение шпинделя с самосмазывающимся манжетным уплотнением из EPDM
- Уплотнения электромагнитного клапана и верхней части из EPDM
- Седло клапана из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для сливного вентиля 1/4", закрытый
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Арт. №	DN	DNV	d, ø	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN
602.032.00.1	15	15	20 мм	6 см	12.7 см	3.3 см	9.5 см	2.1 см	4.9 см	10 бар
603.032.00.1	20	20	26 мм	6 см	14.7 см	2.6 см	10.2 см	2.2 см	5.9 см	10 бар
604.032.00.1	25	25	32 мм	7 см	15.4 см	5.6 см	13.2 см	2.6 см	6.9 см	10 бар
605.032.00.1	32	32	40 мм	7 см	18.6 см	6.8 см	15 см	3.2 см	8.4 см	10 бар
606.032.00.1	40	40	50 мм	7 см	19.6 см	6.2 см	16 см	2.3 см	9.3 см	10 бар