

WCP Анкер для Полых Стен

(L 07 25)

металлический анкер с шурупом для полых стен



Свойства и преимущества

- высокая несущая способность и надёжность
- может использоваться с различными типами отвёрток
- Применяется для крепления:
 - полок
 - настенных шкафов
 - сантехнического оборудования
 - систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- Основание:
 - пустотелая кладка
 - ДСП
 - гипсокартон

Арт. №	Код	L	d ₀	d _{s,m}	h _{min,max}	t _{fix,max}	Наса дка	Рек.н агруз ка в щеле вом кирп иче тоне (Нз 12)	Рек. нагр узкая в гипс окар тоне (h=1 3мм)	Рек. Нагр узкая в ДСП (h=1 2.5m)	Рек. нагр узкая в ЦСП плит е (h=1 2мм)	Уп.м ин	Уп.м акс
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		(кН)	(кН)	(кН)	(кН)		
6105400	WCP 4x35	35 mm	8	M4	4 - 9	16	Philip s	-	0,20	0,15	0,35	100	1 200
6105501	WCP 5x37	37 mm	10	M5	5 - 13	20	Philip s	-	0,25	0,18	0,40	100	1 200
6105502	WCP 5x50	50 mm	10	M5	5 - 18	26	Philip s	-	0,25	0,18	0,40	100	900
6105601	WCP 6x37	37 mm	12	M6	4 - 13	16	Philip s	0,70	0,28	0,20	0,42	100	900
6105603	WCP 6x63	63 mm	12	M6	16 - 32	28	Philip s	0,70	0,28	0,20	0,42	100	300

Указанные рекомендуемые нагрузки включают коэффициент безопасности 3.

