


Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком (газ)



Образец



Цели применения

- Для природных газов
- Для сжиженных газов
- Для биогазов
- Для природных и сжиженных газов

- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Характеристики

- Индикатор обжима

Арт. №	DN	d, Ø	arc	L	H	Z
34007	12	15 мм	90°	4.9 см	5.9 см	2.9 см
34021	12	15 мм	45°	3.6 см	4.5 см	1.6 см
34022	15	18 мм	45°	3.7 см	4.2 см	1.7 см
34008	15	18 мм	90°	5.3 см	6.1 см	3.3 см
34023	20	22 мм	45°	4.2 см	5.2 см	2.1 см
34009	20	22 мм	90°	6.1 см	7 см	4 см
34024	25	28 мм	45°	4.8 см	5.6 см	2.5 см
34010	25	28 мм	90°	7.2 см	7.9 см	4.9 см
34196	32	35 мм	45°	4.3 см	5.3 см	1.7 см
34190	32	35 мм	90°	6.8 см	7.4 см	4.2 см
34197	40	42 мм	45°	5.1 см	6.1 см	2.1 см
34191	40	42 мм	90°	8 см	8.8 см	5 см
34198	50	54 мм	45°	6.2 см	7.3 см	2.7 см
34192	50	54 мм	90°	10 см	10.8 см	6.5 см
34450	65	76.1 мм	45°	10.3 см	11.1 см	5 см
34444	65	76.1 мм	90°	15.9 см	16.7 см	10.6 см
34451	80	88.9 мм	45°	11.7 см	12.8 см	5.7 см
34445	80	88.9 мм	90°	18.5 см	19.5 см	12.5 см
34452	100	108 мм	45°	14.3 см	15.8 см	6.8 см
34446	100	108 мм	90°	23 см	24.1 см	15.5 см



- В течение 2021 года размеры вышеуказанных артикулов изменятся. Новые размеры приведены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из нержавеющей стали 2021»