

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi a tubi rettangolari, Quadré nasce da un richiamo contemporaneo allo stile della tradizione. Un Termoarredo che, grazie alla particolare cornice rettangolare, racchiude in sé tutte le caratteristiche tecniche e formali del radiatore da bagno.



Quadré, altezza 1517 mm, larghezza 600 mm, Bianco Standard

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi a tubi rettangolari
collettori laterali a sezione 30x30 mm
tubi orizzontali a sezione rettangolare 25x20 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm) primo tubo
inferiore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

fissaggio a muro
valvola sfiato da 1/2"

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
01													
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	430	400	7,70	4,00	320,0	372,0	283,0	199,0	121,0	1,224	300
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	480	450	8,40	4,40	354,0	412,0	313,0	220,0	134,0	1,224	400
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	530	500	9,00	4,80	389,0	453,0	344,0	242,0	147,0	1,225	400
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	580	550	9,70	5,10	424,0	493,0	375,0	264,0	160,0	1,226	400
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	730	700	11,60	6,20	526,0	611,0	465,0	327,0	199,0	1,227	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	430	400	10,40	5,30	436,0	507,0	386,0	271,0	165,0	1,227	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	480	450	11,20	5,80	482,0	561,0	426,0	300,0	182,0	1,227	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	530	500	12,10	6,20	527,0	613,0	466,0	328,0	199,0	1,226	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	580	550	13,00	6,70	574,0	667,0	507,0	357,0	217,0	1,226	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	730	700	15,60	8,20	706,0	821,0	625,0	440,0	268,0	1,224	700
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	430	400	12,70	6,40	561,0	652,0	496,0	348,0	212,0	1,229	400
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	480	450	13,70	7,00	642,0	746,0	567,0	398,0	242,0	1,229	700
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	530	500	14,80	7,60	642,0	747,0	568,0	399,0	242,0	1,229	700
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	580	550	15,90	8,20	698,0	812,0	617,0	433,0	263,0	1,229	700
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	730	700	19,00	9,90	904,0	1.051,0	798,0	561,0	340,0	1,230	1000

1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	430	400	15,60	8,30	689,0	801,0	609,0	428,0	260,0	1,229	700
1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	480	450	16,90	9,00	718,0	834,0	634,0	445,0	270,0	1,230	700
1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	530	500	18,20	9,80	784,0	912,0	693,0	487,0	295,0	1,230	700
1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	580	550	19,50	10,50	853,0	992,0	754,0	529,0	321,0	1,231	700
1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	730	700	23,40	12,70	1.051,0	1.222,0	928,0	651,0	394,0	1,234	1000
05													
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	430	50	7,70	4,00	320,0	372,0	283,0	199,0	121,0	1,224	300
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	480	50	8,40	4,40	354,0	412,0	313,0	220,0	134,0	1,224	400
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	530	50	9,00	4,80	389,0	453,0	344,0	242,0	147,0	1,225	400
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	580	50	9,70	5,10	424,0	493,0	375,0	264,0	160,0	1,226	400
872 18 tubi 1 intervallo	42,0	872	730	50	11,60	6,20	526,0	611,0	465,0	327,0	199,0	1,227	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	430	50	10,40	5,30	436,0	507,0	386,0	271,0	165,0	1,227	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	480	50	11,20	5,80	482,0	561,0	426,0	300,0	182,0	1,227	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	530	50	12,10	6,20	527,0	613,0	466,0	328,0	199,0	1,226	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	580	50	13,00	6,70	574,0	667,0	507,0	357,0	217,0	1,226	400
1216 24 tubi 2 intervalli	42,0	1216	730	50	15,60	8,20	706,0	821,0	625,0	440,0	268,0	1,224	700
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	430	50	12,70	6,40	561,0	652,0	496,0	348,0	212,0	1,229	400
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	480	50	13,70	7,00	642,0	746,0	567,0	398,0	242,0	1,229	700
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	530	50	14,80	7,60	642,0	747,0	568,0	399,0	242,0	1,229	700
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	580	50	15,90	8,20	698,0	812,0	617,0	433,0	263,0	1,229	700
1517 29 tubi 3 intervalli	42,0	1517	730	50	19,00	9,90	904,0	1.051,0	798,0	561,0	340,0	1,230	1000
1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	430	50	15,60	8,30	689,0	801,0	609,0	428,0	260,0	1,229	700

1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	480	50	16,90	9,00	718,0	834,0	634,0	445,0	270,0	1,230	700
1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	530	50	18,20	9,80	784,0	912,0	693,0	487,0	295,0	1,230	700
1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	580	50	19,50	10,50	853,0	992,0	754,0	529,0	321,0	1,231	700
1818 36 tubi 3 intervalli	42,0	1818	730	50	23,40	12,70	1.051,0	1.222,0	928,0	651,0	394,0	1,234	1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Quadré, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie

- fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2"


Colori e finiture

STANDARD



Bianco Standard
Cod. 01

CLASSIC




Bianco Edelweiss
Cod. 34




Avorio - RAL 1013
Cod. 02




Beige Cream
Cod. 26




Giallo - RAL 1021
Cod. 04



**Giallo Melone -
RAL 1028**
Cod. E7




Arancio - RAL 2004
Cod. 17



**Marrone Ruggine -
RAL 8004**
Cod. E1




Marrone - RAL 8017
Cod. 09




**Amaranto - RAL
3003**
Cod. 06



Rosso - RAL 3000
Cod. 05




**Rosso Fragola -
RAL 3018**
Cod. Y3




Rosa - RAL 3015
Cod. R2




**Lilla Bluastro - RAL
4005**
Cod. R3




**Porpora Traffico -
RAL 4006**
Cod. R6




**Verde Bosco - RAL
6005**
Cod. 19




**Verde Erba - RAL
6018**
Cod. N3




**Verde Salvia - RAL
6021**
Cod. E6




**Blu Pastello - RAL
5024**
Cod. G7



Grigio Manhattan
Cod. 03




Nero - RAL 9005
Cod. 10




Deep Blue
Cod. 2F


SPECIAL



Bianco Perla
Cod. 16



Quartz 1
Cod. 1C




Sablé
Cod. Y4




Quartz 2
Cod. 2C




Sunstone
Cod. 2D



Bruno Tabacco
Cod. 1B



Flame Red
Cod. 7D



Purple Blue
Cod. 1D



Azurite 3
Cod. 6C

Grigio Medio
Cod. 4D

**Grigio Titanio
Metallizzato - RAL
9023**
Cod. L3

Grigio Perla
Cod. L6

Nero Grafite
Cod. 18

Grigio Quarzo
Cod. 31

Nero Satinato
Cod. 30

Bianco Opaco
Cod. J8



Nero Opaco
Cod. K1

Agave
Cod. 9N

Blu Baltico
Cod. 1P


Ghiaccio
Cod. 3P

**Blu Colomba
Opaco - RAL 5014**
Cod. 4P

**Grigio Chiaro
Opaco**
Cod. 8N

**Grigio Cenere - Ral
7021**
Cod. G1

Grigio Martellato
Cod. 32



Rame Martellato
Cod. J4

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.