

Pareo è uno scaldasalviette dalla linea sobria e leggera, grazie alla geometria dei tubi ovali. Pareo è disponibile in 3 altezze e 6 larghezze da 400 a 750 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Pareo, altezza 1800 mm, larghezza 600 mm, Marrone - RAL 8017

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi ovali 30x20 mm
collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

3 attacchi infratubo per fissaggio a muro per Pareo bianco e
2 attacchi chela per collettore e 1 distanziere per Pareo colorato
valvola sfiato

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
800 14 tubi 2 intervalli	30,0	800	400	356	5,60	3,40	265,0	308,0	235,0	166,0	101,0	1,213	300
800 14 tubi 2 intervalli	30,0	800	450	406	6,10	3,70	292,0	339,0	259,0	183,0	112,0	1,211	300
800 14 tubi 2 intervalli	30,0	800	500	456	6,70	4,00	319,0	371,0	283,0	200,0	123,0	1,208	400
800 14 tubi 2 intervalli	30,0	800	550	506	7,30	4,30	346,0	402,0	307,0	217,0	133,0	1,206	400
800 14 tubi 2 intervalli	30,0	800	600	556	7,80	4,60	373,0	434,0	332,0	235,0	144,0	1,203	400
800 14 tubi 2 intervalli	30,0	800	750	706	9,50	5,50	454,0	528,0	405,0	287,0	177,0	1,195	400
1200 21 tubi 3 intervalli	30,0	1200	400	356	8,30	5,10	401,0	466,0	352,0	244,0	146,0	1,268	400
1200 21 tubi 3 intervalli	30,0	1200	450	406	9,20	5,50	441,0	512,0	387,0	269,0	161,0	1,260	400
1200 21 tubi 3 intervalli	30,0	1200	500	456	10,00	6,00	480,0	558,0	422,0	294,0	177,0	1,253	400
1200 21 tubi 3 intervalli	30,0	1200	550	506	10,90	6,40	519,0	604,0	457,0	320,0	193,0	1,246	400
1200 21 tubi 3 intervalli	30,0	1200	600	556	11,70	6,90	559,0	650,0	493,0	345,0	209,0	1,238	700
1200 21 tubi 3 intervalli	30,0	1200	750	706	14,30	8,20	677,0	788,0	600,0	423,0	258,0	1,216	700
1800 32 tubi 4 intervalli	30,0	1800	400	356	12,50	7,70	616,0	716,0	542,0	379,0	228,0	1,248	700
1800 32 tubi 4 intervalli	30,0	1800	450	406	13,80	8,40	674,0	784,0	594,0	415,0	250,0	1,246	700
1800 32 tubi 4 intervalli	30,0	1800	500	456	15,10	9,10	732,0	851,0	645,0	451,0	273,0	1,243	700
1800 32 tubi 4 intervalli	30,0	1800	550	506	16,40	9,80	790,0	919,0	697,0	488,0	295,0	1,240	1000

1800 32 tubi 4 intervalli	30,0	1800	600	556	17,70	10,40	848,0	987,0	749,0	524,0	317,0	1,238	1000
1800 32 tubi 4 intervalli	30,0	1800	750	706	21,60	12,40	1.023,0	1.189,0	902,0	631,0	382,0	1,240	1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Pareo, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie

- 3 attacchi infratubo per fissaggio a muro per Pareo bianco e 2 attacchi chela per collettore e 1 distanziere per Pareo colorato • valvola sfiato

Colori e finiture

STANDARD



Bianco Standard
Cod. 01

CLASSIC



Bianco Edelweiss
Cod. 34




Avorio - RAL 1013
Cod. 02




Beige Cream
Cod. 26




Giallo - RAL 1021
Cod. 04




**Giallo Melone -
RAL 1028**
Cod. E7




Arancio - RAL 2004
Cod. 17



**Marrone Ruggine -
RAL 8004**
Cod. E1




Marrone - RAL 8017
Cod. 09




**Amaranto - RAL
3003**
Cod. 06



Rosso - RAL 3000
Cod. 05




**Rosso Fragola -
RAL 3018**
Cod. Y3




Rosa - RAL 3015
Cod. R2




**Lilla Bluastro - RAL
4005**
Cod. R3




**Porpora Traffico -
RAL 4006**
Cod. R6




**Verde Bosco - RAL
6005**
Cod. 19




**Verde Erba - RAL
6018**
Cod. N3




**Verde Salvia - RAL
6021**
Cod. E6




**Blu Pastello - RAL
5024**
Cod. G7



Grigio Manhattan
Cod. 03




Nero - RAL 9005
Cod. 10




Deep Blue
Cod. 2F


SPECIAL



Bianco Perla
Cod. 16



Quartz 1
Cod. 1C




Sablé
Cod. Y4




Quartz 2
Cod. 2C




Sunstone
Cod. 2D



Bruno Tabacco
Cod. 1B



Flame Red
Cod. 7D



Purple Blue
Cod. 1D



Azurite 3
Cod. 6C

Grigio Medio
Cod. 4D

**Grigio Titanio
Metallizzato - RAL
9023**
Cod. L3

Grigio Perla
Cod. L6

Nero Grafite
Cod. 18

Grigio Quarzo
Cod. 31

Nero Satinato
Cod. 30

Bianco Opaco
Cod. J8



Nero Opaco
Cod. K1

Agave
Cod. 9N

Blu Baltico
Cod. 1P

Ghiaccio
Cod. 3P

**Blu Colomba
Opaco - RAL 5014**
Cod. 4P

**Grigio Chiaro
Opaco**
Cod. 8N

**Grigio Cenere - Ral
7021**
Cod. G1

Grigio Martellato
Cod. 32



Rame Martellato
Cod. J4

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.