

La versione cromata di Ares rende tale prodotto unico nel suo genere e importante per l'arredo della casa. Disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 430 a 730 mm, anche nella versione con attacchi 50 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Ares Cromato, altezza 1720 mm, larghezza 530 mm, Cromato

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
collettori laterali curvati a sezione semiovale 40 x 30 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

3 attacchi infratubo cromati per fissaggio a muro
valvola sfiato da 1/2" cromata

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
01													
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	380	350	4,20	3,10	164,0	191,0	144,0	101,0	61,0	1,254	-
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	430	400	4,50	3,40	181,0	211,0	159,0	110,0	66,0	1,271	-
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	480	450	4,90	3,70	198,0	231,0	174,0	121,0	72,0	1,267	-
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	530	500	5,30	4,00	216,0	251,0	189,0	131,0	79,0	1,263	-
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	580	550	5,70	4,20	233,0	271,0	204,0	142,0	85,0	1,260	300
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	730	700	8,80	4,80	284,0	330,0	250,0	175,0	105,0	1,249	300
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	380	350	5,90	4,50	239,0	278,0	210,0	147,0	88,0	1,250	300
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	430	400	6,40	4,90	261,0	303,0	229,0	159,0	96,0	1,260	300
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	480	450	7,00	5,20	287,0	334,0	252,0	176,0	106,0	1,257	300
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	530	500	7,50	5,60	314,0	365,0	276,0	192,0	115,0	1,255	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	580	550	8,10	6,00	340,0	396,0	299,0	209,0	125,0	1,253	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	730	700	12,60	6,80	420,0	488,0	369,0	258,0	156,0	1,247	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	380	350	7,60	5,80	307,0	356,0	270,0	188,0	113,0	1,251	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	430	400	8,30	6,20	332,0	386,0	293,0	205,0	124,0	1,244	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	480	450	8,90	6,80	367,0	426,0	323,0	226,0	136,0	1,246	400

1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	530	500	9,60	7,20	401,0	466,0	353,0	246,0	149,0	1,247	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	580	550	10,30	7,70	435,0	506,0	383,0	267,0	161,0	1,249	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	730	700	16,10	8,70	538,0	625,0	473,0	330,0	198,0	1,253	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	380	350	9,10	6,90	372,0	433,0	328,0	229,0	138,0	1,248	400
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	430	400	9,90	7,50	404,0	470,0	355,0	248,0	149,0	1,251	400
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	480	450	10,70	8,10	446,0	519,0	392,0	274,0	165,0	1,250	400
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	530	500	11,60	8,70	488,0	568,0	430,0	300,0	181,0	1,250	400
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	580	550	12,40	9,30	530,0	617,0	467,0	326,0	196,0	1,249	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	730	700	19,40	10,50	657,0	764,0	578,0	404,0	244,0	1,247	700
05													
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	380	50	4,20	3,10	164,0	191,0	144,0	101,0	61,0	1,254	-
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	430	50	4,50	3,40	181,0	211,0	159,0	110,0	66,0	1,271	-
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	480	50	4,90	3,70	198,0	231,0	174,0	121,0	72,0	1,267	-
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	530	50	5,30	4,00	216,0	251,0	189,0	131,0	79,0	1,263	-
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	580	50	5,70	4,20	233,0	271,0	204,0	142,0	85,0	1,260	300
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	730	50	8,80	4,80	284,0	330,0	250,0	175,0	105,0	1,249	300
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	380	50	5,90	4,50	239,0	278,0	210,0	147,0	88,0	1,250	300
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	430	50	6,40	4,90	261,0	303,0	229,0	159,0	96,0	1,260	300
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	480	50	7,00	5,20	287,0	334,0	252,0	176,0	106,0	1,257	300
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	530	50	7,50	5,60	314,0	365,0	276,0	192,0	115,0	1,255	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	580	50	8,10	6,00	340,0	396,0	299,0	209,0	125,0	1,253	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	730	50	12,60	6,80	420,0	488,0	369,0	258,0	156,0	1,247	400

1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	380	50	7,60	5,80	307,0	356,0	270,0	188,0	113,0	1,251	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	430	50	8,30	6,20	332,0	386,0	293,0	205,0	124,0	1,244	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	480	50	8,90	6,80	367,0	426,0	323,0	226,0	136,0	1,246	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	530	50	9,60	7,20	401,0	466,0	353,0	246,0	149,0	1,247	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	580	50	10,30	7,70	435,0	506,0	383,0	267,0	161,0	1,249	400
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	730	50	16,10	8,70	538,0	625,0	473,0	330,0	198,0	1,253	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	380	50	9,10	6,90	372,0	433,0	328,0	229,0	138,0	1,248	400
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	430	50	9,90	7,50	404,0	470,0	355,0	248,0	149,0	1,251	400
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	480	50	10,70	8,10	446,0	519,0	392,0	274,0	165,0	1,250	400
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	530	50	11,60	8,70	488,0	568,0	430,0	300,0	181,0	1,250	400
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	580	50	12,40	9,30	530,0	617,0	467,0	326,0	196,0	1,249	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	730	50	19,40	10,50	657,0	764,0	578,0	404,0	244,0	1,247	700

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Ares Cromato, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie

- 3 attacchi infratubo cromati per fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2" cromata



Cromato

Cod. 50

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.