

Raffinato Termoarredo che racchiude in se tutte le peculiarità tecniche e formali caratterizzato da una forte personalità, grazie all'importante cornice arrotondata rifinita a mano, Novo Cult rappresenta il richiamo contemporaneo allo stile della tradizione. Disponibile in 4 altezze e 3 larghezze. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Novo Cult Cromato, altezza 1807 mm, larghezza 500 mm, Cromato

## Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi  
tondi di diametro 25 mm

collettori laterali a sezione semiovale 50 x 36,5 mm

filettature estremità collettore e attacchi centrali 50 mm da 1/2"

Gas destra

pressione di esercizio massima ammessa 6 bar

temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

## Dotazione di serie

4 attacchi per fissaggio a muro regolabili  
valvola sfiato da 1/2" cromata

## Plus



## Dati tecnici

| Modello                   | Profondità<br>(mm) | Altezza<br>(mm) | Larghezza<br>(mm) | Interasse<br>(mm) | Peso<br>(kg) | Capacità<br>(lt) | $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$<br>(kcal/h) | $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$<br>(Watt) | $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$<br>(Watt) | $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$<br>(Watt) | $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$<br>(Watt) | Esponente | Funz.<br>misto<br>(Watt) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|-----------|--------------------------|
| <b>01</b>                 |                    |                 |                   |                   |              |                  |   |   |   |   |   |           |                          |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0               | 807             | 450               | 406               | 7,80         | 5,60             | 235,0                                     | 274,0                                   | 208,0                                   | 146,0                                   | 89,0                                    | 1,226     | 300                      |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0               | 807             | 500               | 456               | 8,40         | 6,10             | 259,0                                     | 301,0                                   | 229,0                                   | 161,0                                   | 98,0                                    | 1,229     | 300                      |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0               | 807             | 600               | 556               | 9,60         | 7,00             | 305,0                                     | 355,0                                   | 269,0                                   | 189,0                                   | 114,0                                   | 1,236     | 400                      |
| 1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0               | 1207            | 450               | 406               | 11,00        | 8,00             | 335,0                                     | 390,0                                   | 294,0                                   | 205,0                                   | 123,0                                   | 1,262     | 400                      |
| 1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0               | 1207            | 500               | 456               | 11,80        | 8,60             | 367,0                                     | 427,0                                   | 322,0                                   | 224,0                                   | 135,0                                   | 1,260     | 400                      |
| 1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0               | 1207            | 600               | 556               | 13,50        | 9,90             | 432,0                                     | 503,0                                   | 380,0                                   | 264,0                                   | 159,0                                   | 1,258     | 400                      |
| 1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0               | 1567            | 450               | 406               | 13,90        | 10,10            | 435,0                                     | 506,0                                   | 382,0                                   | 265,0                                   | 159,0                                   | 1,265     | 400                      |
| 1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0               | 1567            | 500               | 456               | 14,90        | 10,80            | 478,0                                     | 556,0                                   | 419,0                                   | 291,0                                   | 175,0                                   | 1,264     | 400                      |
| 1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0               | 1567            | 600               | 556               | 16,90        | 12,40            | 563,0                                     | 655,0                                   | 494,0                                   | 344,0                                   | 206,0                                   | 1,263     | 700                      |
| 1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0               | 1807            | 450               | 406               | 16,00        | 11,70            | 507,0                                     | 589,0                                   | 445,0                                   | 310,0                                   | 186,0                                   | 1,258     | 400                      |
| 1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0               | 1807            | 500               | 456               | 17,20        | 12,60            | 559,0                                     | 650,0                                   | 491,0                                   | 342,0                                   | 206,0                                   | 1,255     | 700                      |
| 1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0               | 1807            | 600               | 556               | 19,60        | 14,40            | 662,0                                     | 769,0                                   | 582,0                                   | 406,0                                   | 245,0                                   | 1,250     | 700                      |
| <b>05</b>                 |                    |                 |                   |                   |              |                  |   |   |   |   |   |           |                          |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0               | 807             | 450               | 50                | 7,80         | 5,60             | 235,0                                     | 274,0                                   | 208,0                                   | 146,0                                   | 89,0                                    | 1,226     | 300                      |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0               | 807             | 500               | 50                | 8,40         | 6,10             | 259,0                                     | 301,0                                   | 229,0                                   | 161,0                                   | 98,0                                    | 1,229     | 300                      |
| 807 15 tubi 1 intervallo  | 49,0               | 807             | 600               | 50                | 9,60         | 7,00             | 305,0                                     | 355,0                                   | 269,0                                   | 189,0                                   | 114,0                                   | 1,236     | 400                      |

|                              |      |      |     |    |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|------------------------------|------|------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1207 23 tubi<br>2 intervalli | 49,0 | 1207 | 450 | 50 | 11,00 | 8,00  | 335,0 | 390,0 | 294,0 | 205,0 | 123,0 | 1,262 | 400 |
| 1207 23 tubi<br>2 intervalli | 49,0 | 1207 | 500 | 50 | 11,80 | 8,60  | 367,0 | 427,0 | 322,0 | 224,0 | 135,0 | 1,260 | 400 |
| 1207 23 tubi<br>2 intervalli | 49,0 | 1207 | 600 | 50 | 13,50 | 9,90  | 432,0 | 503,0 | 380,0 | 264,0 | 159,0 | 1,258 | 400 |
| 1567 30 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1567 | 450 | 50 | 13,90 | 10,10 | 435,0 | 506,0 | 382,0 | 265,0 | 159,0 | 1,265 | 400 |
| 1567 30 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1567 | 500 | 50 | 14,90 | 10,80 | 478,0 | 556,0 | 419,0 | 291,0 | 175,0 | 1,264 | 400 |
| 1567 30 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1567 | 600 | 50 | 16,90 | 12,40 | 563,0 | 655,0 | 494,0 | 344,0 | 206,0 | 1,263 | 700 |
| 1807 36 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1807 | 450 | 50 | 16,00 | 11,70 | 507,0 | 589,0 | 445,0 | 310,0 | 186,0 | 1,258 | 400 |
| 1807 36 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1807 | 500 | 50 | 17,20 | 12,60 | 559,0 | 650,0 | 491,0 | 342,0 | 206,0 | 1,255 | 700 |
| 1807 36 tubi<br>3 intervalli | 49,0 | 1807 | 600 | 50 | 19,60 | 14,40 | 662,0 | 769,0 | 582,0 | 406,0 | 245,0 | 1,250 | 700 |

Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione. Potenza calcolata con  $\Delta t$  50°C. Per  $\Delta t$  diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Irsap garantisce la tenuta idraulica dei radiatori NOVO CULT CROMATO per 10 anni, a partire dalle vendite dell'anno 2009. La cromatura è garantita per il periodo di tempo stabilito dalla legge, comunque non inferiore ai 24 mesi.

#### Dotazione di serie

- 4 attacchi per fissaggio a muro regolabili
- valvola sfiato da 1/2" cromata



**Cromato**

Cod. 50

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.