


Надвижная муфта Geberit Mapress из меди



Образец

Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °С
- Для воды технических нужд
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до $\varnothing \leq 54$ мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до $\varnothing \leq 54$ мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от $\varnothing > 54$ мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, \varnothing	E	L	Z
62102	12	15 мм	2.5 см	8 см	3 см
62103	15	18 мм	2.5 см	8 см	3 см
62104	20	22 мм	2.5 см	8.4 см	3.4 см
62105	25	28 мм	3 см	9.1 см	3.1 см
62106	32	35 мм	3 см	10.2 см	4.2 см
62107	40	42 мм	4 см	12 см	4 см
62108	50	54 мм	4 см	14 см	6 см
62110	65	66.7 мм	5 см	22 см	12 см
62111	65	76.1 мм	5.3 см	23 см	12.4 см
62112	80	88.9 мм	6 см	26 см	14 см
62113	100	108 мм	7.5 см	31 см	16 см