

Grazie alla sobrietà del disegno e alle sue prestazioni Flauto Cromato è ideale per ogni ambiente o spazio abitativo. È disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 456 a 756 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Flauto Cromato, altezza 1558 mm, larghezza 556 mm, Cromato

## Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm  
collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm  
filettature estremità collettore 1/2" Gas destra  
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar  
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

## Dotazione di serie

coppia di chela per fissaggio a muro  
distanziere regolabile a muro  
valvola sfiato da 1/2" cromata

## Certificazioni



## Plus



## Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	456	406	5,60	2,80	233,0	271,0	209,0	149,0	92,0	1,180	300
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	506	456	6,10	3,00	258,0	300,0	230,0	164,0	102,0	1,178	300
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	556	506	6,50	3,10	282,0	328,0	252,0	180,0	112,0	1,177	300
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	606	556	7,00	3,30	307,0	356,0	274,0	196,0	121,0	1,176	300
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	756	706	8,40	3,90	380,0	442,0	340,0	243,0	151,0	1,172	400
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	456	406	8,40	4,10	343,0	398,0	303,0	214,0	130,0	1,220	400
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	506	456	9,10	4,40	373,0	434,0	331,0	233,0	142,0	1,218	400
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	556	506	9,80	4,70	403,0	469,0	358,0	252,0	154,0	1,217	400
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	606	556	10,50	5,00	434,0	504,0	385,0	271,0	166,0	1,215	400
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	756	706	12,50	5,90	525,0	610,0	466,0	329,0	202,0	1,209	400
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	456	406	10,60	5,20	444,0	516,0	391,0	274,0	165,0	1,243	400
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	506	456	11,50	5,60	486,0	565,0	429,0	301,0	183,0	1,232	400
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	556	506	12,40	6,00	527,0	613,0	467,0	328,0	200,0	1,222	400
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	606	556	13,20	6,40	569,0	662,0	505,0	356,0	218,0	1,212	700
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	756	706	15,90	7,50	694,0	807,0	620,0	442,0	274,0	1,180	700
1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	456	406	12,20	6,00	499,0	580,0	440,0	307,0	186,0	1,243	400

1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	506	456	13,20	6,50	545,0	634,0	481,0	337,0	204,0	1,237	700
1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	556	506	14,30	6,90	591,0	687,0	522,0	367,0	223,0	1,230	700
1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	606	556	15,30	7,30	637,0	741,0	564,0	397,0	242,0	1,223	700
1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	756	706	18,30	8,60	775,0	902,0	689,0	488,0	299,0	1,203	1000

(\*). Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Flauto Cromato, il  $\Delta t$  ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per  $\Delta t$  diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

#### Dotazione di serie

- coppia di chela per fissaggio a muro • distanziere regolabile a muro • valvola sfiato da 1/2" cromata



**Cromato**

Cod. 50

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.