

La versione cromata di Ares rende tale prodotto unico nel suo genere e importante per l'arredo della casa. Disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 430 a 730 mm, anche nella versione con attacchi 50 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Ares Cromato, altezza 1720 mm, larghezza 530 mm, Cromato

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
collettori laterali curvati a sezione semiovale 40 x 30 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

3 attacchi infratubo cromati per fissaggio a muro
valvola sfiato da 1/2" cromata

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

| Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h) | $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt) | $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt) | $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt) | $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|-----------|--------------------------|
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 380 | 350 | 4,20 | 3,10 | 164,0 | 191,0 | 144,0 | 101,0 | 61,0 | 1,254 | - |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 430 | 400 | 4,50 | 3,40 | 181,0 | 211,0 | 159,0 | 110,0 | 66,0 | 1,271 | - |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 480 | 450 | 4,90 | 3,70 | 198,0 | 231,0 | 174,0 | 121,0 | 72,0 | 1,267 | - |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 530 | 500 | 5,30 | 4,00 | 216,0 | 251,0 | 189,0 | 131,0 | 79,0 | 1,263 | - |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 580 | 550 | 5,70 | 4,20 | 233,0 | 271,0 | 204,0 | 142,0 | 85,0 | 1,260 | 300 |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 730 | 700 | 8,80 | 4,80 | 284,0 | 330,0 | 250,0 | 175,0 | 105,0 | 1,249 | 300 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 380 | 350 | 5,90 | 4,50 | 239,0 | 278,0 | 210,0 | 147,0 | 88,0 | 1,250 | 300 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 430 | 400 | 6,40 | 4,90 | 261,0 | 303,0 | 229,0 | 159,0 | 96,0 | 1,260 | 300 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 480 | 450 | 7,00 | 5,20 | 287,0 | 334,0 | 252,0 | 176,0 | 106,0 | 1,257 | 300 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 530 | 500 | 7,50 | 5,60 | 314,0 | 365,0 | 276,0 | 192,0 | 115,0 | 1,255 | 400 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 580 | 550 | 8,10 | 6,00 | 340,0 | 396,0 | 299,0 | 209,0 | 125,0 | 1,253 | 400 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 730 | 700 | 12,60 | 6,80 | 420,0 | 488,0 | 369,0 | 258,0 | 156,0 | 1,247 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 380 | 350 | 7,60 | 5,80 | 307,0 | 356,0 | 270,0 | 188,0 | 113,0 | 1,251 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 430 | 400 | 8,30 | 6,20 | 332,0 | 386,0 | 293,0 | 205,0 | 124,0 | 1,244 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 480 | 450 | 8,90 | 6,80 | 367,0 | 426,0 | 323,0 | 226,0 | 136,0 | 1,246 | 400 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 530 | 500 | 9,60 | 7,20 | 401,0 | 466,0 | 353,0 | 246,0 | 149,0 | 1,247 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 580 | 550 | 10,30 | 7,70 | 435,0 | 506,0 | 383,0 | 267,0 | 161,0 | 1,249 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 730 | 700 | 16,10 | 8,70 | 538,0 | 625,0 | 473,0 | 330,0 | 198,0 | 1,253 | 700 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 380 | 350 | 9,10 | 6,90 | 372,0 | 433,0 | 328,0 | 229,0 | 138,0 | 1,248 | 400 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 430 | 400 | 9,90 | 7,50 | 404,0 | 470,0 | 355,0 | 248,0 | 149,0 | 1,251 | 400 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 480 | 450 | 10,70 | 8,10 | 446,0 | 519,0 | 392,0 | 274,0 | 165,0 | 1,250 | 400 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 530 | 500 | 11,60 | 8,70 | 488,0 | 568,0 | 430,0 | 300,0 | 181,0 | 1,250 | 400 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 580 | 550 | 12,40 | 9,30 | 530,0 | 617,0 | 467,0 | 326,0 | 196,0 | 1,249 | 700 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 730 | 700 | 19,40 | 10,50 | 657,0 | 764,0 | 578,0 | 404,0 | 244,0 | 1,247 | 700 |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 380 | 50 | 4,20 | 3,10 | 164,0 | 191,0 | 144,0 | 101,0 | 61,0 | 1,254 | - |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 430 | 50 | 4,50 | 3,40 | 181,0 | 211,0 | 159,0 | 110,0 | 66,0 | 1,271 | - |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 480 | 50 | 4,90 | 3,70 | 198,0 | 231,0 | 174,0 | 121,0 | 72,0 | 1,267 | - |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 530 | 50 | 5,30 | 4,00 | 216,0 | 251,0 | 189,0 | 131,0 | 79,0 | 1,263 | - |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 580 | 50 | 5,70 | 4,20 | 233,0 | 271,0 | 204,0 | 142,0 | 85,0 | 1,260 | 300 |
| 818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 730 | 50 | 8,80 | 4,80 | 284,0 | 330,0 | 250,0 | 175,0 | 105,0 | 1,249 | 300 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 380 | 50 | 5,90 | 4,50 | 239,0 | 278,0 | 210,0 | 147,0 | 88,0 | 1,250 | 300 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 430 | 50 | 6,40 | 4,90 | 261,0 | 303,0 | 229,0 | 159,0 | 96,0 | 1,260 | 300 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 480 | 50 | 7,00 | 5,20 | 287,0 | 334,0 | 252,0 | 176,0 | 106,0 | 1,257 | 300 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 530 | 50 | 7,50 | 5,60 | 314,0 | 365,0 | 276,0 | 192,0 | 115,0 | 1,255 | 400 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 580 | 50 | 8,10 | 6,00 | 340,0 | 396,0 | 299,0 | 209,0 | 125,0 | 1,253 | 400 |
| 1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 730 | 50 | 12,60 | 6,80 | 420,0 | 488,0 | 369,0 | 258,0 | 156,0 | 1,247 | 400 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 380 | 50 | 7,60 | 5,80 | 307,0 | 356,0 | 270,0 | 188,0 | 113,0 | 1,251 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 430 | 50 | 8,30 | 6,20 | 332,0 | 386,0 | 293,0 | 205,0 | 124,0 | 1,244 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 480 | 50 | 8,90 | 6,80 | 367,0 | 426,0 | 323,0 | 226,0 | 136,0 | 1,246 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 530 | 50 | 9,60 | 7,20 | 401,0 | 466,0 | 353,0 | 246,0 | 149,0 | 1,247 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 580 | 50 | 10,30 | 7,70 | 435,0 | 506,0 | 383,0 | 267,0 | 161,0 | 1,249 | 400 |
| 1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 730 | 50 | 16,10 | 8,70 | 538,0 | 625,0 | 473,0 | 330,0 | 198,0 | 1,253 | 700 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 380 | 50 | 9,10 | 6,90 | 372,0 | 433,0 | 328,0 | 229,0 | 138,0 | 1,248 | 400 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 430 | 50 | 9,90 | 7,50 | 404,0 | 470,0 | 355,0 | 248,0 | 149,0 | 1,251 | 400 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 480 | 50 | 10,70 | 8,10 | 446,0 | 519,0 | 392,0 | 274,0 | 165,0 | 1,250 | 400 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 530 | 50 | 11,60 | 8,70 | 488,0 | 568,0 | 430,0 | 300,0 | 181,0 | 1,250 | 400 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 580 | 50 | 12,40 | 9,30 | 530,0 | 617,0 | 467,0 | 326,0 | 196,0 | 1,249 | 700 |
| 1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 730 | 50 | 19,40 | 10,50 | 657,0 | 764,0 | 578,0 | 404,0 | 244,0 | 1,247 | 700 |

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Ares Cromato, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie

- 3 attacchi infratubo cromati per fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2" cromata



Cromato

Cod. 50

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.