

Il taglio incisivo ed il timbro netto fanno di Tolé un radiatore dal design creativo, potente e ricercato. Gli elementi radianti quadrati in ottone cromato delineano una geometria del tutto originale, tecnologica, leggera, nuova, che conquista lo spazio in cui è inserita con la sua personalità decisa e moderna.



Tolé, altezza 1902 mm, larghezza 581 mm, Cromato

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette disponibile con due tipologie di materiale diverse: acciaio inox e alluminio
elementi orizzontali a tubi di sezione quadrata 22x22 mm
collettori laterali a sezione quadrata 25x25 mm
filettature estremità collettore 1/2" gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

coppia di valvole a squadro, in tinta con il radiatore,
completi di raccordi rame (diametri 12, 14 e 15 mm)
kit copri tubi (adatto per tubi fino a 16 mm di spessore)
4 fissaggi a muro
valvola sfiato cromata

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente
Tolè per impianti di riscaldamento tradizionali												
842 11 tubi	47,4	842	481	456	4,70	1,80	199,0	231,0	175,0	122,0	73,0	1,250
842 11 tubi	47,4	842	581	556	5,30	2,10	235,0	273,0	207,0	145,0	88,0	1,240
1310 15 tubi	47,4	1310	481	456	6,70	2,50	296,0	344,0	261,0	183,0	111,0	1,240
1310 15 tubi	47,4	1310	581	556	7,50	2,90	341,0	396,0	301,0	211,0	128,0	1,230
1902 21 tubi	47,4	1902	481	456	9,50	3,50	430,0	501,0	379,0	265,0	159,0	1,250
1902 21 tubi	47,4	1902	581	556	10,70	4,10	497,0	578,0	438,0	306,0	184,0	1,250

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Tolé, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie


- coppia di valvole a squadro, in tinta con il radiatore, completi di raccordi rame (diametri 12, 14 e 15 mm)
- kit copri tubi (adatto per tubi fino a 16 mm di spessore)
- 4 fissaggi a muro
- valvola sfiato cromata

Colori e finiture

FINISHES



Cromato
Cod. 50



Nero Cromato
Cod. 2E

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.