

Novo, con la sua geometria minimale è lo scaldasalviette per eccellenza. Lo stile minimalista, nella versione cromata e con i tubi da 23 mm, rendono Novo Cromato uno scaldasalviette fuori dagli schemi. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Novo Cromato, altezza 1808 mm, larghezza 600 mm, Cromato

## Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm  
collettori laterali a sezione semiovale 40 x 30 mm  
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra  
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar  
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

## Dotazione di serie

coppia di chela cromata per fissaggio a muro  
distanziere regolabile a muro  
valvola sfiato da 1/2" cromata

## Certificazioni

CE<sup>01</sup>  
EN442-1



## Plus



## Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
<b>01</b>													
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	400	356	4,90	3,60	209,0	242,0	184,0	128,0	77,0	1,245	-
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	450	406	5,30	3,90	230,0	268,0	203,0	142,0	86,0	1,245	-
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	500	456	5,80	4,30	252,0	293,0	222,0	155,0	94,0	1,244	300
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	550	506	6,30	4,60	274,0	319,0	241,0	169,0	102,0	1,243	300
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	600	556	6,70	5,00	296,0	344,0	261,0	183,0	110,0	1,243	300
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	750	706	10,70	5,60	362,0	420,0	319,0	223,0	135,0	1,241	400
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	1000	956	14,10	7,20	471,0	547,0	415,0	291,0	176,0	1,238	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	400	356	7,40	5,60	272,0	316,0	238,0	165,0	98,0	1,277	300
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	450	406	8,10	6,10	307,0	357,0	269,0	186,0	111,0	1,275	300
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	500	456	8,80	6,60	341,0	396,0	299,0	207,0	124,0	1,272	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	550	506	9,60	7,10	376,0	437,0	329,0	228,0	136,0	1,269	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	600	556	10,30	7,60	410,0	477,0	359,0	250,0	149,0	1,267	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	750	706	16,40	8,60	514,0	598,0	451,0	314,0	189,0	1,259	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	1000	956	21,40	11,00	687,0	799,0	605,0	423,0	255,0	1,245	700
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	400	356	9,30	7,00	376,0	437,0	328,0	227,0	135,0	1,282	400

1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	450	406	10,20	7,60	417,0	485,0	365,0	252,0	150,0	1,279	400
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	500	456	11,00	8,20	459,0	534,0	401,0	278,0	166,0	1,277	400
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	550	506	11,90	8,90	501,0	582,0	438,0	304,0	181,0	1,275	400
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	600	556	12,80	9,50	542,0	630,0	475,0	329,0	196,0	1,273	700
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	750	706	20,40	10,80	667,0	776,0	585,0	406,0	243,0	1,266	700
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	1000	956	26,70	13,70	875,0	1.018,0	769,0	536,0	323,0	1,254	1000
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	400	356	11,20	8,40	447,0	519,0	391,0	271,0	161,0	1,276	400
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	450	406	12,30	9,20	498,0	579,0	436,0	302,0	180,0	1,272	400
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	500	456	13,30	10,00	549,0	639,0	481,0	334,0	200,0	1,269	700
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	550	506	14,40	10,80	601,0	698,0	527,0	366,0	219,0	1,266	700
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	600	556	15,50	11,50	652,0	758,0	572,0	398,0	238,0	1,262	700
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	750	706	24,80	13,10	806,0	937,0	709,0	494,0	298,0	1,252	1000
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	1000	956	32,50	16,70	1.063,0	1.236,0	938,0	657,0	398,0	1,236	1000
<b>05</b>													
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	400	50	4,90	3,60	209,0	242,0	184,0	128,0	77,0	1,245	-
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	450	50	5,30	3,90	230,0	268,0	203,0	142,0	86,0	1,245	-
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	500	50	5,80	4,30	252,0	293,0	222,0	155,0	94,0	1,244	300
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	550	50	6,30	4,60	274,0	319,0	241,0	169,0	102,0	1,243	300
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	600	50	6,70	5,00	296,0	344,0	261,0	183,0	110,0	1,243	300
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	750	50	10,70	5,60	362,0	420,0	319,0	223,0	135,0	1,241	400
764 19 tubi 1 intervallo	30,0	764	1000	50	14,10	7,20	471,0	547,0	415,0	291,0	176,0	1,238	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	400	50	7,40	5,60	272,0	316,0	238,0	165,0	98,0	1,277	300

1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	450	50	8,10	6,10	307,0	357,0	269,0	186,0	111,0	1,275	300
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	500	50	8,80	6,60	341,0	396,0	299,0	207,0	124,0	1,272	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	550	50	9,60	7,10	376,0	437,0	329,0	228,0	136,0	1,269	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	600	50	10,30	7,60	410,0	477,0	359,0	250,0	149,0	1,267	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	750	50	16,40	8,60	514,0	598,0	451,0	314,0	189,0	1,259	400
1196 29 tubi 2 intervalli	30,0	1196	1000	50	21,40	11,00	687,0	799,0	605,0	423,0	255,0	1,245	700
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	400	50	9,30	7,00	376,0	437,0	328,0	227,0	135,0	1,282	400
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	450	50	10,20	7,60	417,0	485,0	365,0	252,0	150,0	1,279	400
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	500	50	11,00	8,20	459,0	534,0	401,0	278,0	166,0	1,277	400
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	550	50	11,90	8,90	501,0	582,0	438,0	304,0	181,0	1,275	400
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	600	50	12,80	9,50	542,0	630,0	475,0	329,0	196,0	1,273	700
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	750	50	20,40	10,80	667,0	776,0	585,0	406,0	243,0	1,266	700
1520 36 tubi 3 intervalli	30,0	1520	1000	50	26,70	13,70	875,0	1.018,0	769,0	536,0	323,0	1,254	1000
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	400	50	11,20	8,40	447,0	519,0	391,0	271,0	161,0	1,276	400
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	450	50	12,30	9,20	498,0	579,0	436,0	302,0	180,0	1,272	400
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	500	50	13,30	10,00	549,0	639,0	481,0	334,0	200,0	1,269	700
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	550	50	14,40	10,80	601,0	698,0	527,0	366,0	219,0	1,266	700
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	600	50	15,50	11,50	652,0	758,0	572,0	398,0	238,0	1,262	700
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	750	50	24,80	13,10	806,0	937,0	709,0	494,0	298,0	1,252	1000
1808 44 tubi 3 intervalli	30,0	1808	1000	50	32,50	16,70	1.063,0	1.236,0	938,0	657,0	398,0	1,236	1000

(\*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Novo Cromato, il  $\Delta t$  ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per  $\Delta t$  diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Irsap garantisce la tenuta idraulica dei radiatori NOVO CROMATO per 10 anni, a partire dalle vendite dell'anno 2009. La cromatura è

garantita per il periodo di tempo stabilito dalla legge, comunque non inferiore ai 24 mesi.

**Dotazione di serie**

- coppia di chela cromata per fissaggio a muro • distanziera regolabile a muro • valvola sfiato da 1/2" cromata



**Cromato**

Cod. 50

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.