

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой

Арт. 2211LEP

Поворотный излив, высота 105, длина 200

ОПИСАНИЕ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. 2211LEP

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления и поворотным изливом, высота 105, длина 200.
 Адаптирован для детских ванночек.
 Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.
 Антиожоговая термозащита Securitouch.
 Выдвигная лейка с 2 видами струи прямая струя/дождик.
 Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенным стопором ограничения максимальной температуры.
 Корпус с гладкой внутренней поверхностью.
 Базовый расход 12 л/мин при давлении 3 бара.
 Трубка выхода смешанной воды из латуни, длина 105.
 Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой : прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность, маленький объем (внутр. Ø 6).
 Специальный контргруз.
 Корпус из хромированной латуни, управление гигиеническим рычагом.
 Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Механический смеситель SECURITHERM на поверхность, с балансировкой давления, особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.
 Адаптировано для МГН.
 Гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. 2211LEP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	105 мм
Длина излива	200 мм
Расход	12 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS   
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
-  Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой
-  Гигиенический рычаг для бесконтактного управления
-  2 вида струи с переключателем прямая струя/дождик

