

**RÜCKENSTÜTZE**

**MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE**

**ERFORDERLICH**

Polyamid



**950.51.90090**

- Achsmaß 650-700 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief
- Rückenlehne aus glasfaser-verstärktem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungswinkel aus Metall, weiß pulverbeschichtet



Polyamid

CE



950.50.11190 | 600 mm



950.50.12190 | 700 mm  
950.50.13190 | 850 mm



950.50.11191 | 600 mm  
950.50.11199 | 600 mm



950.50.12191 | 700 mm  
950.50.12199 | 700 mm  
950.50.13191 | 850 mm  
950.50.13199 | 850 mm



Edelstahl

CE



950.50.611XA | 600 mm



950.50.621XA | 700 mm  
950.50.631XA | 850 mm



Chrom

CE



950.50.61140 | 600 mm



950.50.62140 | 700 mm  
950.50.63140 | 850 mm



WARM TOUCH

CE



950.50.11150 | 600 mm



950.50.12150 | 700 mm  
950.50.13150 | 850 mm



CE

**950.50.014XA**

- aus Edelstahl, matt geschliffen



CE

**950.50.01440**

- aus Edelstahl, verchromt

OPTIONAL – EINZELN ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL



**950.50.01590**

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

ODER



**950.50.10090**

- Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.01590

CE

+

**BM17.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)  
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:  
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) oder bauseits zu bestellen:  
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti  
Auspressgerät HDM von Hilti

**BM10.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

**BM11.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:  
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)  
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041) oder bauseits zu bestellen:  
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti  
Auspressgerät HDM von Hilti  
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

OPTIONAL



**950.50.015XA**

- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

ODER



**950.50.100XA**

- Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.015XA

CE

+

**BM12.2**

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

**BM13.2**

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

OPTIONAL



**950.50.01540**

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

ODER



**950.50.10040**

- Set aus Montageplatte 950.50.01440 und Abdeckung 950.50.01540

CE

+

**BM18.2**

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:  
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:  
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu bestellen:  
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti  
Auspressgerät HDM von Hilti