


## Шаровой кран скрытого монтажа Geberit Merla с поворотной ручкой



Образец



### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

### Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW
- Шар и монтажный блок полностью промываются

### Объем поставки

- Поворотная ручка с заглушкой, хромированная
- Маркировка цветом (красная, синяя)

- Внешние части хромированные
- Верхняя часть сменная
- Без свинца
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

### Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

- Ключ

Арт. №	DN	DNV	d, ø	L	L1	Z	PN
611.021.21.2	12	8	16 мм	10.1 см	7.5 см	2.4 см	10 бар
612.021.21.2	15	15	20 мм	10.7 см	7.6 см	2.5 см	10 бар
613.021.21.2	20	15	26 мм	11.7 см	7.6 см	2.5 см	10 бар