


Тройник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой (газ)



Образец



Цели применения

- Для природных газов
- Для сжиженных газов
- Для биогазов
- Для природных и сжиженных газов

- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Характеристики

- Индикатор обжима

Арт. №	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
34052	12 / 15 / 12	15 мм	1/2 "	15 мм	90°	6.4 см	4 см	3.2 см	3.2 см	1.2 см	2.7 см	1.2 см
34053	15	18 мм	1/2 "	18 мм	90°	6.8 см	4.2 см	3.4 см	3.4 см	1.4 см	2.9 см	1.4 см
34054	15 / 20 / 15	18 мм	3/4 "	18 мм	90°	6.8 см	4.4 см	3.4 см	3.4 см	1.4 см	2.9 см	1.4 см
34055	20 / 15 / 20	22 мм	1/2 "	22 мм	90°	7.4 см	4.3 см	3.7 см	3.7 см	1.6 см	3 см	1.6 см
34056	20	22 мм	3/4 "	22 мм	90°	7.4 см	4.6 см	3.7 см	3.7 см	1.6 см	3.1 см	1.6 см
34057	25 / 15 / 25	28 мм	1/2 "	28 мм	90°	8.4 см	4.6 см	4.2 см	4.2 см	1.9 см	3.3 см	1.9 см
34058	25 / 20 / 25	28 мм	3/4 "	28 мм	90°	8.4 см	4.9 см	4.2 см	4.2 см	1.9 см	3.4 см	1.9 см
34059	32 / 15 / 32	35 мм	1/2 "	35 мм	90°	10 см	5 см	5 см	5 см	2.4 см	3.7 см	2.4 см
34060	32 / 20 / 32	35 мм	3/4 "	35 мм	90°	10 см	5.3 см	5 см	5 см	2.4 см	3.8 см	2.4 см
34061	40 / 15 / 40	42 мм	1/2 "	42 мм	90°	11.4 см	5.3 см	5.7 см	5.7 см	2.7 см	4 см	2.7 см
34126	40 / 20 / 40	42 мм	3/4 "	42 мм	90°	11.4 см	5.6 см	5.7 см	5.7 см	2.7 см	4.1 см	2.7 см
34063	50 / 15 / 50	54 мм	1/2 "	54 мм	90°	13.8 см	5.9 см	6.9 см	6.9 см	3.4 см	4.6 см	3.4 см
34264	50 / 20 / 50	54 мм	3/4 "	54 мм	90°	13.8 см	6.2 см	6.9 см	6.9 см	3.4 см	4.7 см	3.4 см
34265	50	54 мм	2 "	54 мм	90°	13.8 см	7.9 см	6.9 см	6.9 см	3.4 см	5.6 см	3.4 см
34266	65 / 20 / 65	76.1 мм	3/4 "	76.1 мм	90°	23 см	7.4 см	11.5 см	11.5 см	6.2 см	5.9 см	6.2 см
34267	65 / 50 / 65	76.1 мм	2 "	76.1 мм	90°	23 см	9.1 см	11.5 см	11.5 см	6.2 см	6.8 см	6.2 см
34268	80 / 20 / 80	88.9 мм	3/4 "	88.9 мм	90°	26 см	8.0 см	13 см	13 см	7 см	6.5 см	7 см
34269	80 / 50 / 80	88.9 мм	2 "	88.9 мм	90°	26 см	9.7 см	13 см	13 см	7 см	7.4 см	7 см
34270	100 / 20 / 100	108 мм	3/4 "	108 мм	90°	31 см	9.0 см	15.5 см	15.5 см	8 см	7.5 см	8 см
34271	100 / 50 / 100	108 мм	2 "	108 мм	90°	31 см	10.7 см	15.5 см	15.5 см	8 см	8.4 см	8 см



- Фитинги с резьбовыми соединениями >2" имеют пониженное рабочее давление: MOP 0.1 / GT 0.1