


Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 430РВОХ-430036

Сенсорный с интегрированной батареей



ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 430РВОХ-430036

Сенсорный кран для индивидуального писсуара, герметично встраиваемый :

Питание от батареи 6 V .

Черная пластина из противоударного керамического стекла 145 x 145 мм со встроенной электроникой.

Встраиваемый герметичный блок :

- Воротник с герметичной прокладкой.

- Внешнее гидравлическое соединение , техническое обслуживание спереди.

- Гибкая установка (рейки, несущая стена, панель).

- Подходит для облицовок от 10 до 120 мм (при соблюдении минимальной глубины встраивания 83 мм).

- Адаптируется к стандартной трубам для подвода или системе "труба в трубе".

- Запорный и регулирующий расход вентиль, встроенные фильтры и электроклапаны, доступ спереди.

-Кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2" подходит для морской и сильнозагрязненной воды.

- Поставляется в 2 частях : безопасная очистка сети без использования чувствительного элемента.

Инфракрасный противоударный детектор присутствия.

Детекция через 10 сек присутствия.

3 программы (объем воды для ополаскивания в зависимости от типа писсуара).

Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE) :

- Короткое ополаскивание после каждого пользователя.

- Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима.

Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 24 ч (регулируется до 12 ч или Выкл) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.

Регулируемый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется.

Подключение к соединительной гильзе Ø 35 (для стандартного писсуара) или к латунному коннектору 1/2" (для писсуаров с гибкой подводкой).

Подключить к трубке 752430 или 757430.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 10 лет.

Состав комплекта:

(430РВОХ) : блок для встраивания с защитой, настроенный клапан для очистки водопроводной сети, соединительные детали.

(430036) : панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, кран, электроклапан, фильтр и обратный клапан.

ПРЕИМУЩЕСТВА



4 программы ополаскивания, интенсивный режим



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Периодическое ополаскивание



Герметичный регулируемый и модулируемый блок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 430РВОХ-430036

Подключение	От батареи 6 V
Соединение	F1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	145 мм
Глубина	83 - 190 мм
Ширина	145 мм
Расход	0,15 л/сек
Стандарты	    
Гарантия	

