


Шаровой кран скрытого монтажа Geberit Merla с ручкой



Образец



Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW

Объем поставки

- Ручка хромированная
- Маркировка цветом (красная, синяя)

- Шар и монтажный блок полностью промываются
- Внешние части хромированные
- Верхняя часть сменная
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N

- Поворотная ручка, хромированная

Арт. №	DN	DNV	d, ø	L	L1	Z	PN
611.011.21.2	12	8	16 мм	10.1 см	10.2 см	2.4 см	10 бар
612.011.21.2	15	15	20 мм	10.7 см	10.3 см	2.5 см	10 бар
613.011.21.2	20	15	26 мм	11.7 см	10.3 см	2.5 см	10 бар