


Шаровой кран для скрытого монтажа Geberit Mapress



Образец



Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для химически очищенной воды (область применения согласно Технической информации «Химически очищенная вода»)
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW
- Шар и монтажный блок полностью промываются

Объем поставки

- Поворотный механизм для скрытого монтажа
- Удлинение шпинделя

Заказать дополнительно

- Поворотная ручка Geberit для шарового крана скрытого монтажа
- Комплект ручки управления Geberit для шарового крана скрытого монтажа

- Сменная верхняя часть с шаром и уплотнениями
- С поворотным механизмом для скрытого монтажа
- Корпус из нержавеющей стали
- Верхняя часть из бронзы
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Рабочая температура	0–95 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

- Защитная крышка круглая, укорачиваемая
- Защитная заглушка с маркировочным наконечником

Арт. №	DN	DNV	d, ø	L	L1	Z	K	PN
94912	12	15	15 мм	10.4 см	12.6 см	3.2 см	7.3 см	16 бар
94913	15	15	18 мм	10.3 см	12.6 см	3.2 см	7.3 см	16 бар
94914	20	20	22 мм	11.7 см	12.6 см	3.8 см	7.3 см	16 бар