

Кран для писсуара TEMPOFLUX

Арт. 778BOX-778700

Интервал подачи воды от 3 до 7 сек.



ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара TEMPOFLUX - Арт. 778BOX-778700

Порционный встраиваемый кран для писсуара :

Пластина из матовой нержавеющей стали 145 x 145 мм.

Нажимная кнопка из хромированного металла.

Герметичный блок для встраивания:

- Воротник с герметичной прокладкой.
- Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.
- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).
- Подходит для облицовок толщиной 10- 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 83 мм).
- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".
- Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.
- Кран TEMPOMATIC F1/2" совместим с морской и загрязненной водой.
- Поставляется 2 комплектами : безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.

Мягкий пуск.

Базовый интервал ~3 сек.

Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется до 0,3 л/сек.

Соответствует требованиям нормы NF EN 12541 (уровень шума класс II).

Подключение соединительной гильзой Ø 35 (для стандартного писсуара) или латунным коннектором 1/2" (для писсуаров с подводом гибкими шлангами).

Подходит к трубе 752430 или 757430.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 10 лет.

Состав комплекта:

(778BOX) : блок для встраивания с защитой, настроенный клапан для очистки водопроводной сети, соединительные детали.

(778700) : панель управления, герметичный воротник, кран, порционный картридж, фильтр и обратный клапан.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Экономичный интервал подачи воды 3 секунды



Мягкий пуск



Герметичный регулируемый и модулируемый блок



Лаконичный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара ТЕМПОФЛУХ - Арт. 778ВОХ-778700

Соединение	1/2"
Технология	Порционный
Высота	145 мм
Глубина	83 - 190 мм
Ширина	145 мм
Расход	0,15 л/сек
Стандарты	
Гарантия	

