

# Механический смеситель для раковины

Арт. 2522L

Однорычажный смеситель с поворотным изливом, 1 отверстие, в.100 д.170



## ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины - [Арт. 2522L](#)

Механический смеситель для раковины на поверхность. Однорычажный смеситель с поворотным изливом и гигиеничным регулятором струи, 1 отверстие, в.100 д.170. Керамический картридж Ø 40. Настроенный стопор ограничения максимальной температуры. Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью. Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара. Управление гигиеническим рычагом д.200. Гибкие шланги PEX F3/8". Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали. Смеситель особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник. Адаптирован для МГН. Соответствует требованиям медицинских норм. Гарантия 10 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Гигиена: гладкая поверхность против бактерий



Настроенный стопор ограничения температуры



Гигиенический рычаг: бесконтактный пуск



Экономия воды: расход до 5 л/мин

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины - [Арт. 2522L](#)

Соединение	F3/8"
Высота	267 мм
Высота падения	100 мм
Длина излива	170 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS  
Гарантия	

