

GRACE peasant STOU C 10W-30/15W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



Соответствия требованиям

SAE 10W-30/15W-40;
API GL-4;
API CH-4;
DIN 51524-3 HVLP

Allison C-4;
Caterpillar TO-2;
Ford ESN M2C159 B/C;
John Deere JDM J27;
Massey Ferguson CMS M1144/M1139;
ZF TE-ML 06B/C, 07B

Описание продукта

GRACE peasant STOU C – минеральные универсальные всепогодные тракторные масла класса STOU (Super Tractor Oil Universal) для внедорожной сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники. Производятся с использованием высококачественных базовых минеральных масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок.

GRACE peasant STOU C – предназначены для дизельных двигателей с турбонаддувом (и без), где требуется уровень эксплуатационных свойств API CH-4 или ниже, силовых трансмиссий, гидравлических систем и маслопогружных тормозов.

GRACE peasant STOU C – совместимы со всеми минеральными и синтетическими маслами аналогичного назначения. Смена масла не потребует промывки системы.

Применение

Для сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники, где прописано применение масел класса STOU. Для дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CH-4 и ниже. Применимы в силовых коробках передач, гидравлических системах, мокрых тормозах. Возможно применение в бортовых редукторах, коробках отбора мощности, в дифференциалах.


Фасовка



5л



20л



180кг



1000л

GRACE peasant STOU C 10W-30/15W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



Преимущества для потребителя

- Универсальность применения – возможность использования продукта в разных узлах и агрегатах
- Высокие антиокислительные свойства – минимизация образования отложений в узлах и агрегатах
- Защита от износа – образование защитных слоев на поверхности рабочих деталей
- Отличные фрикционные свойства – оптимальная работа маслопогружных тормозов
- Полная совместимость с материалами уплотнений – снижение вероятности утечек масла

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-30	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,0	14,1
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	73,14	87
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140	168
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,880	0,888
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	212	220
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,7	10,7

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com