


## Ревизия Geberit Silent-db20 90°, с круглым окном технического обслуживания



Образец

### Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

### Характеристики

- С уплотнением из EPDM
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

### Технические характеристики

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0.17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0.43 Вт/(м·K)

### Объем поставки

- Крышка на фиксаторах из PP

Арт. №	DN	d, ø	arc	D	L	H	X1	X3	K1
307.333.14.1	70	75 мм	90°	11.5 см	10 см	17.5 см	10.5 см	7 см	3.5 см
308.333.14.1	90	90 мм	90°	12.9 см	11.5 см	20.3 см	12 см	8.3 см	1.5 см
310.334.14.1	100	110 мм	90°	14.5 см	9 см	24 см	13.5 см	10.5 см	2.5 см
312.333.14.1	125	135 мм	90°	14.5 см	13 см	28.8 см	17.3 см	11.5 см	8.5 см
315.333.14.1	150	160 мм	90°	14.4 см	13.9 см	33.5 см	18.5 см	15 см	7 см