

## Порционный смеситель ТЕМРОМIX

Арт. 79500015

Запорные вентили



### ОПИСАНИЕ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 79500015

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :  
 Мягкий пуск.  
 Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.  
 Интервал подачи воды ~7 сек.  
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
 Регулятор струи с защитой от налета.  
 Корпус из цельной хромированной латуни.  
 Эргономичная металлическая хромированная нажимная кнопка.  
 Гибкие шланги РЕХ Ø 15 мм с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.  
 Крепления усилены 2 винтами из нержавеющей стали.  
 Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.  
 Гарантия 10 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Экономия воды до 85%




Цельная хромированная латунь, усиленные крепления



Выбор температуры

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 79500015

Соединение	M1/2" Ø 15 мм
Технология	Порционный
Высота падения	60 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	
Гарантия	