


Отвод удлиненный Geberit Silent-db20



Образец



Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- С возможностью укорачивания
- Удлиненный отвод
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый

- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические характеристики

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0.17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0.43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, Ø	arc	X	K
305.600.14.1	56	56 мм	60 °	9.1 см	3.5 см
306.600.14.1	60	63 мм	60 °	9.7 см	3 см
307.600.14.1	70	75 мм	60 °	11.3 см	3.5 см
308.600.14.1	90	90 мм	60 °	13.8 см	4.5 см
310.600.14.1	100	110 мм	60 °	14.6 см	4.5 см
312.600.14.1	125	135 мм	60 °	16.9 см	6 см
305.885.14.1	56	56 мм	88.5 °	11 см	3 см
306.885.14.1	60	63 мм	88.5 °	11.5 см	2.5 см
307.885.14.1	70	75 мм	88.5 °	12.8 см	2.5 см
308.885.14.1	90	90 мм	88.5 °	15.6 см	4 см
310.885.14.1	100	110 мм	88.5 °	16.9 см	4 см
312.885.14.1	125	135 мм	88.5 °	18.6 см	5 см
315.885.14.1	150	160 мм	88.5 °	22.5 см	8 см