

R375-S

Mitigeur monocommande

Mitigeur mono-commande en acier inoxydable AISI 304 massif, pour installation sur plage. Cartouche céramique et aérateur Néoperl.



Références

Finition

R375-S	Inox brossé
R375-B	Chromé
R375-N	Noir mat
R375-L	Laiton

Caractéristiques

Finition	Inox brossé (S) / Chromé (B) / Noir mat (N) / Laiton (L)
Dimensions	Ø43 x H158 x P149mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 - 12 bars
Débit	6L/min (possibilité de 1.89L/min)
Aérateur	SSR PCA Stream (6L/min) – jet cascade
Arrivée d'eau	2 arrivées pour eau froide et eau chaude
Température maximum	70°C
Longueur flexible	45cm
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Découpe

Le R375 est conçu pour être installé sur plage d'une épaisseur maximum de 30mm. Percer un trou de diamètre 32-34mm.

Arrivée d'eau

Avant de relier le robinet au circuit d'eau, faites couler de l'eau pour purger les tuyaux et les nettoyer de toute éventuelle saleté.

Entretien

Pour un entretien optimal de la robinetterie duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

ACS
CE

Produits relatifs

Distributeur de savon S223

Documents relatifs

Manuel d'installation contact@duten.fr
Certifications contact@duten.fr

Schéma technique

