

# Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 379ЕСМ

От сети



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379ЕСМ

Сенсорный смеситель для раковины встраиваемый.  
 Независимый электронный блок IP65.  
 Питание от сети с трансформатором 230/12 В.  
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
 Регулятор струи с защитой от налета.  
 Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек каждые 24 ч после последнего использования).  
 Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.  
 Фильтры и электроклапаны М3/8".  
 Корпус из цельной хромированной латуни.  
 Хромированный излив на пластине из нержавеющей стали 225 x 200 мм.  
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращает образование бактериальных ниш).  
 Боковой регулятор температуры со стандартной ручкой и регулируемым ограничителем температуры.  
 Гарантия 10 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379ЕСМ

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	240 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE
Гарантия	10

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

