


Переход эксцентриковый Geberit Silent-db20, короткий



Образец



Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Эксцентриковый
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические характеристики

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0.17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0.43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	A	H	h	h1
306.050.14.1	60 / 56	63 мм	56 мм	0.4 см	8 см	3.4 см	3.7 см
307.050.14.1	70 / 56	75 мм	56 мм	0.9 см	8 см	3.3 см	3.7 см
307.060.14.1	70 / 60	75 мм	63 мм	0.6 см	8 см	3.3 см	3.7 см
308.050.14.1	90 / 56	90 мм	56 мм	1.5 см	8 см	3.1 см	3.7 см
308.060.14.1	90 / 60	90 мм	63 мм	1.1 см	8 см	3.1 см	3.7 см
308.070.14.1	90 / 70	90 мм	75 мм	0.6 см	8 см	3.3 см	3.7 см