


## Переход эксцентриковый Geberit Silent-db20



Образец



### Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

### Характеристики

- Эксцентриковый
- С ограничителем для раструба
- Абразивно-устойчивый

- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

### Технические характеристики

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0.17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0.43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	A	H	h	h1
310.050.14.1	100 / 56	110 мм	56 мм	2.4 см	11 см	6 см	3.7 см
310.060.14.1	100 / 60	110 мм	63 мм	2.1 см	11 см	6.1 см	3.7 см
310.070.14.1	100 / 70	110 мм	75 мм	1.5 см	11 см	6 см	3.7 см
310.080.14.1	100 / 90	110 мм	90 мм	1 см	11 см	6.1 см	3.7 см
312.100.14.1	125 / 100	135 мм	110 мм	1.3 см	11 см	6.1 см	3.7 см
312.125.14.1	125 / 125	135 мм	125 мм	0.4 см	11 см	6 см	3.7 см
315.100.14.1	150 / 100	160 мм	110 мм	2.4 см	12.6 см	8 см	3.8 см
315.126.14.1	150 / 125	160 мм	135 мм	1.1 см	13.5 см	8 см	4.7 см