

## Порционный смеситель ТЕМРОМIX 3

Арт. 794000

Мягкий пуск, запорные вентили

### ОПИСАНИЕ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX 3 - Арт. 794000

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность:

Мягкий пуск.

Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.

Базовая установка ~7 сек, регулируется от 3 до 10 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Антивандалный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.

Гарантия 10 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX 3 - Арт. 794000

|                |   |
|----------------|---|
| Соединение     | F3/8"   |
| Технология     | Порционный  |
| Высота падения | 70 мм   |
| Длина излива   | 105 мм  |
| Расход         | 3 л/мин   |
| Стандарты      | ACS    |
| Гарантия       |    |



### ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Экономия воды до 85 %



Цельная хромированная латунь, усиленные крепления



Лаконичный дизайн

