


Компенсаторная муфта с упором для хомута Geberit Silent-db20



Образец



Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для горизонтального и вертикального монтажа
- Для сочетания с трубными соединениями, передающими растягивающее усилие
- Для компенсации растяжения материала фитингов и труб до макс. длины 6 м
- Для использования при колебаниях температур от -10 до +60 °C
- Для использования с хомутом Geberit на один DN больше

Характеристики

- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- Манжетное уплотнение из EPDM

Технические характеристики

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0.17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0.43 Вт/(м·K)

Объем поставки

- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø	D	D1	E	H	h	X
307.012.14.1	70	75 мм	9.8 см	9 см	8.8 см	20 см	3.7 см	6.2 см
308.012.14.1	90	90 мм	11.4 см	11 см	8.8 см	20 см	3.4 см	6.2 см
310.012.14.1	100	110 мм	13.5 см	12.5 см	9 см	20 см	3.3 см	6.2 см
312.012.14.1	125	135 мм	16.8 см	16 см	9.5 см	20.8 см	3.3 см	6.2 см
315.012.14.1	150	160 мм	19.5 см	17.8 см	9.8 см	21.5 см	3.5 см	7.1 см



- Размеры для глубины установки (E) распространяются на температуру при монтаже 20 °C