

Писсуар коллективный подвесной

Арт. 130100

Матовая нержавеющая сталь 304 - Д. 1200мм



ОПИСАНИЕ

Писсуар коллективный подвесной - Арт. 130100

Коллективный подвесной писсуар.
Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность.
Толщина стали: 1,2 мм.

Верхний подвод воды F1/2. Сливное отверстие справа.
Оснащен 1 диффузором продольного потока из нержавеющей стали (горизонтальная перфорированная труба) для смыва и тщательного ополаскивания стенок писсуара.

Вертикальный выпуск.

Экономия воды: оптимальное ополаскивание с расходом 0,1 л/сек, либо 0,3 л за 1 использование.

Поставляется с крепежным комплектом.

Возможно установить одну или несколько писсуарных перегородок из бактериостатической нержавеющей стали 304 (арт. 100900). Крепить перегородки непосредственно к писсуарам на желаемом расстоянии.
Совет по установке : если вы хотите установить 2 писсуара рядом, мы рекомендуем заказывать один писсуар со сливом слева, другой со сливом справа.

Вес : 17,5 кг.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Бактериостатическая
нержавеющая сталь 304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Писсуар коллективный подвесной - Арт. 130100

Подключение	Верхний / Наружный
Высота	555 мм
Длина	275 мм
Ширина	1200 мм
Толщина	1,2 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь 304
Стандарты	
Гарантия	

