


Отвод Geberit Silent-db20



Образец



Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- С возможностью укорачивания
- Удлиненный отвод
- Абразивно-устойчивый

- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические характеристики

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0.17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0.43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	arc	X	X1	K
305.150.14.1	56	56 мм	15 °	7.5 см	4.5 см	3.5 см
306.150.14.1	60	63 мм	15 °	7.5 см	5 см	3.5 см
307.150.14.1	70	75 мм	15 °	8 см	5 см	3.5 см
308.150.14.1	90	90 мм	15 °	10 см	5.5 см	5.5 см
310.150.14.1	100	110 мм	15 °	10 см	6 см	5.5 см
312.150.14.1	125	135 мм	15 °	11.5 см	6.5 см	6.5 см
315.150.14.1	150	160 мм	15 °	13 см	7.5 см	8 см
305.300.14.1	56	56 мм	30 °	7.5 см	4.5 см	3.5 см
306.300.14.1	60	63 мм	30 °	7.5 см	5 см	3 см
307.300.14.1	70	75 мм	30 °	8 см	5 см	3.5 см
308.300.14.1	90	90 мм	30 °	10 см	6.5 см	4.5 см
310.300.14.1	100	110 мм	30 °	10 см	6 см	4.5 см
312.300.14.1	125	135 мм	30 °	11.5 см	6.5 см	6 см
315.300.14.1	150	160 мм	30 °	15.7 см	15.7 см	7 см
305.450.14.1	56	56 мм	45 °	7.5 см	4.5 см	3 см
306.450.14.1	60	63 мм	45 °	7.5 см	5 см	2.5 см
307.450.14.1	70	75 мм	45 °	8 см	5 см	2.5 см
308.450.14.1	90	90 мм	45 °	10 см	5.5 см	4 см
310.450.14.1	100	110 мм	45 °	10 см	6 см	4 см
312.450.14.1	125	135 мм	45 °	11.5 см	7.7 см	5 см
315.450.14.1	150	160 мм	45 °	15.5 см	9.5 см	8 см
305.670.14.1	56	56 мм	67 °	7.5 см	5.5 см	2 см
307.670.14.1	70	75 мм	67 °	8 см	6 см	2 см
308.670.14.1	90	90 мм	67 °	10 см	7 см	3 см
310.670.14.1	100	110 мм	67 °	10 см	8 см	2.5 см