

Душевая панель SECURITHERM

Арт. H9639

Термостатическая с последовательным открытием






ОПИСАНИЕ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9639

Анодированная алюминиевая душевая панель SECURITHERM для наружной установки на стену:
 Термостатическая душевая панель SECURITHERM (не порционная).
 Регулируемая температура холодной воды до 39°C.
 Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.
 Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.
 Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.
 Возможность проведения термической обработки.
 Антивандальная хромированная душевая головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода до 6 л/мин при давлении 3 бара.
 Гигиенический рычаг Д. 100 мм.
 Верхний подвод через прямые запорные вентили М1/2".
 Скрытые крепления.
 Фильтры.
 Гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9639

| | |
|-------------------------|---|
| Подключение | Верхний подвод через прямые запорные вентили М1/2" |
| Соединение | М1/2" |
| Технология | SECURITHERM термостатическое последовательное открытие |
| Высота | 1050 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Расход | 6 л/мин |
| Ограничение температуры | 39°C |
| Покрытие | Алюминий |
| Стандарты | ACS   |
| Гарантия |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: Оптимальная антиожоговая безопасность



Отсутствие обратных клапанов на подводах воды



Термостатическая: стабильность температуры



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

